

Код: DLM0253	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT.INV.ORO 253 PALLIDO</u>
--------------	--

ОПИСАНИЕ: Античная патина с металлическим покрытием.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
-------------------------	--

Рекомендуемое использование	Легко удаляемая сухим способом металлическая патина.
Сектор занятости	Рекомендуется для дверей, кухонной мебели и декоров.
Способ нанесения	Краскопульт
Срок годности	Минимум 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
------------------------	---------------------------

Горизонтальное нанесение	50-60 гр/м ²	Вязкость	54 сек +/- 5 DIN 2
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	13 +/- 1%
Катализатор		Удельный вес	0,950 +/- 0,020 кг/л
Разбавление	При необходимости: ацетон и/или разбавитель - 100%.	Непрозрачность	-
Жизнеспособность	неограниченная	Часы	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
------------------	--

Сушка при 20°C	
От пыли	5 мин.
Удобный состав	10 мин.
Шлифовка	15 мин.
Повторный слой	20 мин.
Штабелирование	-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

Нанесите слой красителя, рекомендуется серия **C520 - UNICOLOR**. Через 10-30 минут нанесите слой прозрачного грунта, рекомендуется - **VF A 892**. Через 4-5 часов отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P240 и нанесите второй слой грунта. На следующий день нанесите слой патины - **PAT. ORO 253 M PALLIDO**. Через 20 минут отшлифуйте до необходимого эффекта и нанесите слой прозрачного глянцевого полиуретанового лака, рекомендуется - **VLX 36**.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ	ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
-	-
-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить контейнеры плотно закрытыми в проветриваемом месте при температуре от 5 ° C до 35 ° C