



КИЛИМОК З ПІДІГРІВОМ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Загальні вказівки

Інструкція з експлуатації надає опис конструкції і основних технічних характеристик, принципу дії, правил з технічної експлуатації.

Перед використанням килимка з підігрівом «ТепЛесик» необхідно обв'язково ознайомитись з даною інструкцією.

Призначення виробу

Килимок з підігрівом «ТепЛесик» застосовується:

- вдома, на дачі, в іншому приміщенні для обігріву невеликих домашніх тварин, де є складності з обігрівом;
- в офісі, торговельних приміщеннях, кафе, дитячих садках, масажних кабінетах, фізіотерапевтичних кабінетах та в інших приміщеннях - для локального обігріву ніг, рук (під мишкою та клавіатурою) та попереку;
- для обігріву тераріумів, вирощування курчат та іншої домашньої птиці;
- в прихожій килимок можна використовувати для сушки рукавичок, парасольок, взуття, особливо дитячого. Дітей завжди тягне в калюжу і дуже часто взуття не встигає висохнути до наступної прогулянки;
- на кухні для сушки овочів, фруктів, грибів;
- для профілактики сезонних застуд, ревматизму, радикуліту, загострення хронічних хвороб та інше.

Технічні характеристики

- Живлення мережі: 220 В; 50 Гц.;
- Довжина проводу: 2,0 м;
- Робоча температура килима: +40 +45°C;
- Час безперервної роботи: необмежено;
- Матеріал поверхні: ковролін, лінолеум;
- Нагрівальний елемент — інфрачервоний плівковий модуль.

Всередині килимка розміщена тепловідбиваюча підкладка, яка збільшує температуру нагріву з однієї сторони та знижує втрати тепла з іншої. Розміщення бірки вказує на низ килимка виготовленого з ковроліну. Вузька сторона кутового закінчення вказує на низ килимка виготовленого з лінолеуму.

Найменування	Розміри килимка (см)	Максимальна потужність Вт./м.п. ± 10%
Килимок "ТепЛесик" К-30, Л-30	30x60	22
Килимок "ТепЛесик" К-40, Л-40	40x60	33
Килимок "ТепЛесик" К-50, Л-50	50x60	44
Килимок "ТепЛесик" К-60, Л-60	60x60	55
Килимок "ТепЛесик" К-70, Л-70	70x60	66

Заходи безпеки

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- Занурювати килимок у воду та допускати промокання більше 80%;
- Різати або протикати гострими предметами;
- Ставити зверху вагу більше 150 кг;
- Згинати під кутом більше 45°;
- Прати в пральній машинці;
- Накривати всю поверхню килимка матеріалом, який не проводить повітря;
- Якимось чином порушувати цілісність килимка.

Умови експлуатації

(Перед початком експлуатації потрібно):

- Звільнити килимок від пакувальної плівки;
- Розрівняти провід;
- Увімкнути в розетку;

Користуватись.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує нормальну роботу килимка "ТепЛесик" при дотримуванні споживачем правил експлуатації. Гарантійний термін експлуатації один рік з дня продажу в межах гарантійного терміну зберігання.