

HD28e

Развлечения на большом экране для любителей спорта



- Просмотр при рассеянном свете - 3800 ANSI люмен
- Удивительные цвета - стандарт Rec.709
- Простота подключения - HDMI, питание по входу USB, встроенный динамик 5Вт
- Отлично подходит для спортивных телепередач, фильмов и видео-игр



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	3 800лмн
Контрастность	30 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.47:1 ~ 1.62:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 9.8m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	15.59mm~17.14mm/0.614"~0.675"
Сдвиг объектива (offset)	116%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A
Общее	
Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	1
Вт на динамик	5Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Задержка ввода	16.00ms
Optional wireless models	WHD200
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	205W
Потребляемая мощность (max)	295W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.8 kg
Net weight	2.8 kg

