

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ imageRUNNER 2525i

Тип	Настольный или напольный (устройства сканирования и печати объединены)
Максимальный формат оригинала	A3
Форматы копий	Кассета 1, 3 и 4: A3, A4, A4R, A5R Пользовательский формат: 139,7–297 мм x 182–432 мм Кассета 2: A3, A4, A4R, A5R, конверты (с дополнительным устройством подачи конвертов D1) Устройство ручной подачи: A3, A4, A4R, A5R, конверты Пользовательский формат: 99–297 мм x 148–432 мм
Разрешение	При сканировании: 600 x 600 т./д. При копировании: 600 x 600 т./д. При печати: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFR II-LT) Количество тонов: 256 оттенков
Скорость копирования/печати	A4: imageRUNNER 2545i/2545 : 45 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2535i/2535 : 35 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2530i/2530 : 30 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2525i/2525 : 25 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2520i/2520 : 20 стр./мин (чёрно-белый режим) A3: imageRUNNER 2545i/2545 : 22 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2535i/2535 : 22 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2530i/2530 : 15 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2525i/2525 : 15 стр./мин (чёрно-белый режим) imageRUNNER 2520i/2520 : 15 стр./мин (чёрно-белый режим)
Увеличение	Масштабирование: 25-400% Фиксированное: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Время выхода первой копии	Для чёрно-белых документов: 3,9 с (модель 45/35 стр./мин), 5,4 с (модель 30/25 стр./мин), 6,4 с (модель 20 стр./мин)
Время разогрева	30 с
Количество копий/отпечатков за цикл	1 - 999 листов
Двусторонняя печать	Стандартный режим
Плотность бумаги	Кассета: 64–90 г/м ² Устройство ручной подачи: 64–128 г/м ² Двусторонняя печать: 64–80 г/м ²
Ресурс бумаги	Кассета 1: 550 листов (80 г/м ²), (250 листов для imageRUNNER 2520i/ 2520) Кассета 2: 550 листов для imageRUNNER 2525/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i. 50 конвертов (с помощью дополнительно приобретаемого устройства подачи конвертов D1) Устройство ручной подачи: 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м ²), 50 листов (A3; 80 г/м ²) Приобретается дополнительно: 2 кассеты на 550 листов (80 г/м ²) каждая 1 кассета на 550 листов только imageRUNNER 2520/2520i

	Стойка для бумаги: нет Общий ресурс: 2 300 листов,(2 000 листов для imageRUNNER 2520i/ 2520)
Процессор	Процессор Canon Custom, 400 МГц
Память	512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)
Жёсткий диск	Нет
Интерфейс	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт для основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0
Питание	220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 4,2 А (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 3,3 А (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)
Потребляемая мощность	1,827 кВт (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 1,345 кВт (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 1,542 кВт (модели со скоростью 20 стр./мин)
Габариты	imageRUNNER 2545i/ 2545/ 2535i/ 2535 : 565 x 680 x 806 мм (с крышкой блока экспонирования) 565 x 689 x 907 мм (с устройством АДПД) imageRUNNER 2530i/ 2530/ 2525i/ 2525 : 565 x 680 x 806 мм (с крышкой блока экспонирования) 565 x 689 x 896 мм (с устройством АДПД) imageRUNNER 2520i/ 2520 : 565 x 680 x 681 мм (с крышкой блока экспонирования) 565 x 689 x 771 мм (с устройством АДПД)
Вес	imageRUNNER 2545i/2535i : Прибл. 78,4 кг, imageRUNNER 2545/2535: прибл. 70,5 кг imageRUNNER 2530i/2525i : Прибл. 77,5 кг, imageRUNNER 2530/2525: прибл. 68,0 кг imageRUNNER 2520i : Прибл. 56,0 кг, imageRUNNER 2520: прибл. 50,5 кг

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЕТЕВОЙ ПЕЧАТИ

[К оглавлению](#)

PDL	UFR II-LT, PCL5e/6 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»), PostScript Level 3 Emulation (приобретается дополнительно)
Разрешение	600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFR II-LT)
памяти	512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)
Жёсткий диск	Нет
Процессор	Процессор Canon Custom, 400 МГц
Шрифты PS	Roman 136
Шрифты PCL	Roman 93
Поддерживаемые ОС	PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7 Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая) UFR II-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая), Linux

	Mac-PPD: Mac OS X версия 10.4 или более новая
Интерфейс	Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Сетевые протоколы	TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6
Сканирование методом Pull	Сетевой драйвер TWAIN (75/ 100/ 150/ 200/ 300 т./д., 8 бит в цвете / 75–600 т./д., 1 бит в чёрно-белом режиме)

КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАССЫЛКИ

[К оглавлению](#)

Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации	CLR SEND KIT-Y1 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»)
Скорость сканирования	A4, 300 т./д., чёрно-белый/цветной режим: 45/34 изображений/мин (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 25/13 изображений/мин (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)
Разрешение при сканировании	Чёрно-белый режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 400 т./д., 300 x 300 т./д., 400 x 400 т./д., 600 x 600 т./д. Цветной режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 200 т./д., 300 x 300 т./д.
Адресаты	Электронная почта / интернет-факс (SMTP), ПК / сервер (SMB, FTP), USB-накопитель
Адресная книга	Локальная (макс 500)
Форматы файлов	TIFF, JPEG, PDF, PDF с максимальным сжатием, PDF с возможностью поиска (с помощью дополнительно приобретаемого комплекта для PDF с возможностью поиска C1)

УСТРОЙСТВО АДПД

[К оглавлению](#)

Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации	АДПД AA1 приобретается дополнительно для imageRUNNER 2545/2535, в стандартной комплектации для imageRUNNER 2545i/2535i. АДПД AB1 приобретается дополнительно для imageRUNNER 2530/2525/2520, в стандартной комплектации для imageRUNNER 2530i/2525i/2520i
Формат бумаги	imageRUNNER 2545/2535: A3, A4, A4R, A5, A5R imageRUNNER 2530/2525/2520: A3, A4, A4R, A5, A5R Пользовательский формат 139,7–297 мм x 182–432 мм
Плотность бумаги	imageRUNNER 2545/2535: Односторонние оригиналы: 42–128 г/м2 Двусторонние оригиналы: 50–128 г/м2 imageRUNNER 2530/2525/2520: Односторонние оригиналы: 37–128 г/м2 Двусторонние оригиналы: 50–128 г/м2
Макс. количество	imageRUNNER 2545/2535:

оригиналов	100 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м2), 50 листов (A3: 80 г/м2) imageRUNNER 2530/2525/2520: 50 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м2), 25 листов (A3: 80 г/м2)
Скорость сканирования документов (макс.)	imageRUNNER 2545/2535: Копирование: 45 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим) Сканирование: 45/34 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим) imageRUNNER 2530/2525/2520: Копирование: 25 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим) Сканирование: 25/13 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим)
Габариты	imageRUNNER 2545/2535: 565 x 540 x 137 мм imageRUNNER 2530/2525/2520: 565 x 544 x 126 мм
Вес	imageRUNNER 2545/2535: прибл. 7,9 кг imageRUNNER 2530/2525/2520: прибл. 7,0 кг

МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ

[К оглавлению](#)

Название модели	Устройство кассетной подачи W1 для imageRUNNER 2520/i Кассета Устройство подачи AE1 для всех моделей
Тип	Устройство кассетной подачи W1: Регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой Кассета Устройство подачи AE1: 2 регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
Плотность бумаги	Устройство кассетной подачи W1: 64 — 90г/м2 Кассета Устройство подачи-AE1: 64 — 90 г/м2
Ресурс бумаги	Устройство кассетной подачи W1: 1 кассета на 550 листов (80 г/м2) каждая Кассета Устройство подачи AE1: 2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая
Габариты (Ш x Г x В)	Устройство кассетной подачи W1: 565 x 680 x 97 мм Кассета Устройство подачи AE1: 565 x 680 x 248 мм
Вес	Устройство кассетной подачи W1: прибл. 12,8 кг Кассета Устройство подачи AE1: прибл. 24,0 кг

ФИНИШЕР

[К оглавлению](#)

Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации	Дополнительный внутренний финишер В1 для всех моделей
Количество лотков	Один лоток укладчика (дополнительный 2-й лоток; дополнительный лоток внутреннего финишера В1)
Ёмкость лотков	A4–A5R: 1000 листов (или 125 мм в высоту) A3, A4R: 500 листов (или 62,5 мм в высоту)

Позиции сшивания	Угловое, двойное
Ресурс сшивания	A4: 50 листов x 30 комплектов A4R/ A3: 30 листов x 15 комплектов

ВСТРОЕННОЕ ДВУХЛОТКОВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫВОДА

[К оглавлению](#)

Ёмкость лотков	Лоток А – А4: 250 листов, А3: 100 листов
	Лоток В – А4: 100 листов, А3: 50 листов
Вес	Прибл. 0,6 кг

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

[К оглавлению](#)

Прочие аксессуары (дополнительно)	<p>Крышка блока экспонирования, тип Р: крышка блока экспонирования выбирается при конфигурировании imageRUNNER 2525/2530 без устройства АДПД</p> <p>Комплект для печати PCL AF1</p> <p>Комплект для печати PS AF1: поддержка печати PostScript Level 3 Emulation</p> <p>Факсимильная плата Super G3 AG1: добавление функции факсимильной связи</p> <p>Двухлотковое устройство вывода В1: улучшает производительность двусторонней печати на 100%</p> <p>Лоток для документов J1: удобный лоток, крепящийся к боковой стороне</p> <p>Картридер F1: система обеспечения физического доступа к картам с предоставлением доступа к системе только авторизованным пользователям устройства</p> <p>Комплект картридера D3: комплект для подключения картридера F1</p> <p>Комплект интерфейса USB с 3 портами A1: комплект интерфейса USB с 3 портами для USB носителей памяти</p> <p>ТОНЕР С-EXV33 ВК</p> <p>Полный список доп.аксессуаров смотрите в брошюре.</p>
--	--