

TX Canon MF4750

ТИП

Тип аппарата	Черно-белое лазерное многофункциональное устройство
Функции аппарата	Печать, копирование, сканирование и факс

ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА

[К оглавлению](#)

Скорость печати	До 23 стр./мин (A4)
Способ печати	Черно-белая лазерная печать
Качество печати	До 1200 x 600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества
Разрешение при печати	600 x 600 точек на дюйм
Время выхода первой копии (FCOT)	6 с
Языки принтера	UFR II-LT
Поля	По 5 мм сверху и снизу, по 5 мм слева и справа
режим экономии тонера	Есть

ФУНКЦИИ КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ

[К оглавлению](#)

Скорость копирования	До 23 стр./мин (A4)
Время выхода первой копии	Прибл. 9 секунд
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм
Режимы копирования	Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото
Количество копий	До 99 копий
Коэффициент масштабирования	25—400% с шагом 1%
режим экономии тонера	Есть
Другие функции	Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности

СКАНЕРА

[К оглавлению](#)

Тип	Цветной
Разрешение при сканировании	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм

Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Градации серого	256 уровней
Совместимость	TWAIN, WIA
Макс. Эффективная ширина области сканирования	216 мм

ФАКСИМИЛЬНОГО

[К оглавлению](#)

Скорость модема	Super G3 – 33,6 Кбит/с
Режим приема	Только факс, ручной, автоответчик, автоматическое переключение Факс/Тел.
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Фото: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм
Объём памяти факсимильного аппарата	До 256 страниц ¹
Скоростной набор	Макс. 103 номера (включая 3 номера однокнопочного набора)
Групповой набор/адресаты	Макс. 102 адресата
Последовательная передача	Макс. 113 номеров
Сохранение в памяти	Не ограничено
Другие функции	Двойной доступ, Удалённый приём, ПК-факс (только отправка), Переадресация факса, DRPD, ECM, Автоповтор набора, Отчёты о работе факса, Отчёты о результатах работы факса, Отчёты об управлении работой факса

РАБОТА С БУМАГОЙ

[К оглавлению](#)

Тип сканера	Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД).
Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Лоток на 250 листов Слот ручной подачи на 1 лист Устройство автоматической подачи документов на 35 листов
Ёмкость выводного лотка	На 100 листов
Типы материала для печати	Обычная бумага, бумага повышенной плотности, бумага из макулатуры, пленка для слайдов, этикетки, конверты
Формат бумаги	Лоток: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, индексная карточка Конверты: COM10, Monarch, C5, DL, Задаваемые пользователем форматы: мин. 76,2 x 210 мм, макс. 216

	<p>x 356 мм</p> <p>Слот ручной подачи: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, индексная карточка</p> <p>Конверты: COM10, Monarch, C5, DL, Задаваемые пользователем форматы: (мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216 x 356 мм)</p> <p>Устройство АПД: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL</p> <p>Мин. 105 x 148 мм, макс. 356 x 216 мм</p>
Плотность	<p>Лоток: 60 – 163 г/м²,</p> <p>Отделение для ручной подачи: 60 – 163 г/м²</p>

ИНТЕРФЕЙС & ПРОГРАММНОЕ

[К оглавлению](#)

Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed
Драйвера: Поддерживаемые ОС	Windows 7/XP/Vista Mac OS X версии 10.4.9 - и выше ² Linux ^{2 3}
Программное обеспечение и утилиты / управление принтером	Драйвер принтера, драйвер факса, драйвер сканера, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[К оглавлению](#)

Производительность	Макс. 10000 страниц в месяц ¹
Время прогрева	Прибл. 13,5 секунд с момента включения питания
Память	128 МБ
Панель управления	Черно-белый ЖК-дисплей (5-строчный)
Габариты включая лотки(Ш x Г x В)	390 x 439 x 360 мм
Необходимое пространство для установки(Ш x Г x В)	426 x 555 x 623 мм
Вес	11,9 кг
Условия эксплуатации	Температура: от 10 до 30 °C (от 50 до 86 °F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Питание	220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)
Потребляемая мощность	Максимальная: прибл. 1320 Вт При работе: прибл. 560 Вт В режиме ожидания: прибл. 5 Вт В спящем режиме: прибл. 1,4 Вт Обычное потребление энергии: 0,7 кВт·ч в неделю
Уровень шума	Уровень звукового давления

В активном режиме: не более 50 дБ (А) Режим ожидания: без шума

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

[К оглавлению](#)

картриджа	Картридж 728 (2100 стр. ¹) ²
-----------	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

[К оглавлению](#)

Наименования	Telephone Kit 6
Объем памяти факсимильного аппарата	¹ На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
Драйвера: Поддерживаемые ОС	¹ Распространяется только через Интернет ² Распространяется только через Интернет ³ В ОС Linux поддерживается только функция печати.
Производительность	¹ Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства
картриджа	¹ Согласно стандарту ISO/IEC 19752 ² Поставляется с картриджем для начала работы с ресурсом на 1 000 страниц

- Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления