

EH416

Исключительное качество изображения, высокий уровень яркости



- **Яркий 1080p проектор – 4200 ANSI лм**
- **Множество вариантов установки – вертикальный сдвиг объектива и 1.6x зум**
- **Абсолютный контроль - полная совместимость с Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN**
- **Простота и удобство подключения: HDMI, VGA, MHL и встроенный динамик 10 Вт**

Проектор EH416 разработан с учетом особенностей масштабных инсталляций. Разрешение 1080p и яркость 4,2000 ANSI лм - кристально четкое, яркое изображение и максимальный уровень надежности.

Простота и удобство подключения: HDMI, VGA, MHL и встроенный динамик 10 Вт. Возможность удаленного подключения с помощью HDCast Pro и USB адаптера.

Функция смещения объектива, широкий диапазон зуммирования - широкие возможности и дополнительная гибкость в профессиональных инсталляциях.



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 200лмн
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3
Коррекция трапециевидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15 ~ 91кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.67m ~ 7.7m (26.21" ~ 303.3") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	260
Срок службы лампы (часы)	3000 (Яркость), 6000 (Dynamic), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.4:1 ~ 2.24:1
Проекционное расстояние (м)	1.3m - 9.4m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	20.91 ~ 32.62
Сдвиг объектива	Верт. +17%
Сдвиг объектива (offset)	99%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 2 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1A Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB мышь/сервис
Общее	
Уровень шума (обычный)	32дБ
Уровень шума (макс.)	34дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	21 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Сетевой шнур, пульт ДУ, (источники питания в комплекте x 2), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	249W
Потребляемая мощность (max)	309W
Вес и габариты	
Вес нетто	2.99кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	315 x 224 x 114

