

## Масло для кухонного приладдя - KITCHENWARE OIL



### КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ

Масло без ЛЮС, виготовлене з натуральних речовин, придатне для матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, як кухонні стільниці, салатниці. Масло для кухонного посуду розроблене для необробленої або олійних/шліфованих дерев'яних поверхонь. Масло робить поверхню водовідштовхувальною і брудовідштовхувальною.

#### Фізико-хімічні властивості:

Форма: Рідина

Колір: прозорий

Запах: без запаху

Щільність: 0,930 кг/л

Застосування: щіткою, валиком або безворсовою бавовняною тканиною

Повне висихання: 24 години

Чищення інструментів: white spirit

#### Особливості:

Не містить шкідливих органічних речовин

Підходить для кухонного посуду

Контактує з харчовими продуктами

#### Підготовка:

Якщо поверхня гладка, відшліфуйте поверхню наждачним папером зернистістю 180.

Переконайтеся, що деревина суха і не допускає забруднень і жиру. Після чищення дайте стільниці висохнути принаймні 8 годин.

**Використання:**

Дуже добре перемішайте вміст банки перед і під час використання. Нанесіть пензлем відповідну кількість олії в рівному, адекватному шарі. Зачекайте прибіл. 20-30 хвилин при 20 ° С, коли масло проникає всередину деревини. При необхідності відшліфуйте деревину, поки поверхня ще волога. Відшліфуйте зерно з абразивним папером 320-400 зерна. Потім витріть всю зайву олію безворсовими бавовняна тканина. Не залишайте надлишки масла на поверхні. Обережно відшліфуйте деревину, використовуючи білу полірувальну накладку, що забезпечує більш тверду поверхню зношування. Повторіть обробку високо поглинаючих поверхонь. Повне застигання через 24 години при 20 ° С. Не допускайте намокання стільниці під час застигання.

**Час висихання:** 24 години

**Розхід:**

8-12 м<sup>2</sup>/л, залежно від швидкості адсорбції деревини

**Догляд:**

Використовуйте кухонне масло так часто, як це необхідно, щоб повернути деревині первісну красу. Починаючи процедуру технічного обслуговування, переконайтеся, що деревина чиста, і дайте поверхні висохнути при температурі не менше 8 годин.

**Зберігання:**

Зберігати в прохолодному, добре провітрюваному місці та тримати контейнер закритим, коли він не використовується. Тримайте подалі від тепла, полум'я, іскор та інших джерел займання. Беріть від замерзання.

**Важливо:**

**Завжди виконуйте попередній тест на прихованій ділянці, щоб перевірити, чи відповідає ефект бажаному.**

**Ми гарантуємо достовірність фізичних і хімічних властивостей. На кінцевий результат впливають умови нанесення, розчинник, обладнання, і т.д.**

**\*Відповідно до Регламенту EN71-III, що забезпечує безпеку щодо викиду шкідливих речовин.**

