

MAG 32 (600635500) Дриль на магнітній стійці

Пластиковий кофр

№ для замовлення 600635500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430238207



Альтернативне зображення



- Завдяки великому ходу придатний для використання корончастих, спіральних свердел та зенкерів
- Магнітна опорна плита з великим зусиллям тяжіння дозволяє працювати на вертикальних поверхнях та над головою
- Надійний двигун Metabo Marathon для тривалого терміну служби з місцем для розміщення кабелю
- Вбудований контейнер з охолоджувальною рідиною для оптимального охолодження під час свердління
- Яскравий світлодіод для точного свердління в умовах поганого освітлення
- Захист від металевої стружки, що встановлюється без допомоги інструменту, захищає користувача від металевої стружки і контакту з інструментом
- Захисна система запускає двигун тільки після активації магніту
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Блокування ходу двигуна для зручної заміни приладдя
- Зручна ручка для перенесення і підйому
- Міцний кабель живлення з гумовим покриттям (5 метрів)

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	1000 W
Віддавана потужність	520 W
Макс. Ø свердління корончастим свердлом	32 mm
Макс. Ø свердління спіральним свердлом	13 mm
Макс. глибина свердління	50 mm
Кількість обертів холостого ходу	700 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	450 /min
Патрон	Хвостовик Weldon 19 мм (3/4")
Вага	11.9 kg
Довжина кабелю	5 m
Крутний момент	50 Nm
Макс. хід	160 mm
Макс. сила магніту	12250 N
Розміри магнітної опори	90 x 189 mm
Висота для найнижчого положення каретки	343 mm
Висота для найвищого положення каретки	490 mm

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	85 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Виштовхувальний стрижень 75
 Страхувальний ремінь
 Шестигранний ключ KW 4
 Захисна пластина від металевої стружки
 Кофр для транспортування