



## TELMIG 250/2 TURBO 230-400V



### Обзор

#### TELMIG 250/2 TURBO 230-400V

cod. 821061

Сварочная аппарат с проволокой для сварки MIG-MAG. Подходит для непрерывной и точечной сварки, с электронным регулированием времени точечной сварки.

Гибкость применения с различными типами материалов, таких как: сталь, нержавеющая сталь, высокопрочная сталь, алюминий.

Укомплектован принадлежностями для сварки MIG-MAG.



3 PH 230V-400V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC



БОБИНЫ ПРОВОЛОКИ 15 kg

### Технические данные

CODE	КОД 821061	V <sub>0</sub> DC	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 33 V	SS	ДИАМЕТР INOX СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,8 - 1 mm
V <sub>3PH</sub>	ТРЕХФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 / 400 V	P <sub>MAX</sub>	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 7 kW	AL	ДИАМЕТР АЛЮМИНИЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,8 - 1 mm
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	P <sub>60%</sub>	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НА 60% 3 kW	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP21
A <sub>MIN</sub> MAX DC	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ 35 - 260 A	cosphi	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,9	WxHxL	РАЗМЕРЫ 80 x 45 x 65,5 cm
A <sub>MAX</sub> 40°C DC	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC (EN 60974-1) 200 @ 20 % A	Sun	РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ 6	kg	ВЕС 50 kg
A <sub>60% 40°C DC</sub>	ТОК НА DC 115 A	ST	ДИАМЕТР СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА 0,6 - 1 mm	BAR CODE	КОД EAN 800489759562 7

### Входящие в комплект аксессуары



**TELMIG 250/2 TURBO 230-400V**

null - 123466

null - 322499



null - 432036



TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250А - 712030



null - 722341

MT15 ГОРЕЛКА MIG 3М (КРАСНЫЙ) - 742180