

МАСЛО-ВОСК

Пропиточное вещество для дерева

Описание продукта	Натуральная пропитка для дерева, может использоваться, как самостоятельное декоративное покрытие.
Особые свойства	Безвреден для здоровья, подчеркивает красоту и проявляет текстуру дерева, защищает древесину от «синевы», гнили, вредителей и атмосферных влияний. Придает древесине грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства.
Сфера применения	Любые деревянные поверхности, деревянные полы, детские игрушки, декоративные изделия из дерева, бани, сауны, деревянные дома, вагонка, блок-хаус.
Способ нанесения	Материал дозировать тонкими слоями с помощью кисточки или ветошью и дать пропитаться. Излишек материала, который больше не впитывается, нужно стереть не позднее, чем через 1 час. Особенно тщательно отделать торцевые поверхности древесины.
Подготовка основания	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Очистите поверхность от грязи и пыли. При необходимости отшлифуйте дерево и удалите пыль от шлифовки.
Структура покрытия	Бесцветное покрытие.
Температура переработки и объекта	Во время обработки и высыхания температура воздуха, масла И обрабатываемой поверхности должна быть выше + 8°C и относительная влажность воздуха ниже 80 %.

Рабочий инструмент	После нанесения инструмент тщательно промыть водой.
Разведение	Готовый продукт.
Время сушки	Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %. Обработанные деревянные поверхности не выдерживают больших нагрузок 1-3 дня после обработки. Окончательная стойкость наступает через 3 недели.
Расход	8-12 м ² /л.
Форма поставки	Пластиковая тара емкостью 1 л, 3 л и 10 л.
Срок хранения	Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

