

## TERRACE OIL

Масло на льняной основе с натуральным пчелиным воском для обработки террасной доски и садовой мебели.

### Описание продукта

Террасное масло ухаживает за древесиной и отлично защищает её от влаги и загрязнений. Этот материал стоек к истиранию, он освежает цвета и при этом сохраняет уникальную текстуру деревянных террас, полов и других предметов интерьера. Древесина хорошо впитывает влагу, что делает ее очень уязвимой для плесени. Наличие льняное масла. значительно замедляет проникновение влаги в древесину и препятствует распространению плесени. Натуральный воск защищает древесину от проникновения влаги загрязнения. Со временем натуральный воск только улучшает защитные свойства древесины, затвердевает в структуре дерева, создает матовый блеск. Позволяет дереву дышать.

### Особые свойства

Деароматизированный растворитель, алифатическая алкидно-уретановая смола (светостойкая), добавка воска и специальных масел. Образует защитное покрытие с глубоким проникновением. Сочетание со светостойкими цветовыми пигментами для масел (германия), дают хорошую защиту от УФ, равномерное покрытие. Содержит Polyphase 2085

### Сфера применения

Масло используется для обработки верхнего слоя: доски террасы, паркета в саду, дощатых настилов, пирса, причала, мостков, платформ и многих других деревянных конструкций. Применяется для обработки наружных стен, дверей, заборов, садовой мебели и др. необработанных или обработанных ранее антисептиком деревянных конструкций. Обработываться может как горизонтальная, так и вертикальная поверхность. Частота обработки определяется породой дерева и климатическими условиями. Покрытие доски маслом важно осуществлять сразу после ее укладки.

### Способ нанесения

Методом втирания, кистью, мягкой щеткой, губкой в 1-2 слоя. Цветной слой, рекомендуется закрывать бесцветным слоем.

### Подготовка основания

Обработываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %, так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Пропитанная под давлением древесина часто влажная, поэтому рекомендуем производить ее обработку приблизительно через 3-6 месяцев после монтажа. края до края.

<b>Подготовка основания</b>	Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы. Наносить масло, плотно прижимая кисть или губку к поверхности, для того, чтобы масло равномерно впиталось в дерево. При необходимости, стереть не впитавшееся масло с поверхности. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность равномерно и без перерыва от
<b>Структура покрытия</b>	Глубокая пропитка, бесцветная, цветная, матовая пленка. Сухой остаток 38%.
<b>Атмосферные характеристики перед обработкой</b>	Влажность древесины должна быть ниже 20 %. Температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
<b>Рабочий инструмент</b>	Кисть, щетку после использования, промыть уайт спиритом
<b>Разведение</b>	Используется в готовом виде.
<b>Время сушки</b>	На отлип до 6-8 часов, полное высыхание 12-24 часа. Зависит от толщины наносимого слоя. Второй слой наносить после полного высыхания первого не ранее чем через 12ч.
<b>Расход</b>	В зависимости от вида, структуры древесины, ее плотности расход в один слой 1л масла на 8-12 кв.м.
<b>Форма поставки</b>	1л, 2,8л, 10л
<b>Срок хранения</b>	В плотно закрытой таре не менее одного года
<b>Оттенки цвета</b>	8 цветов, смотреть на сайте.
<b>Техника безопасности</b>	Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте. Препарат пожароопасен. Не разводить рядом огонь, не ставить на электропечь. Не допускать попадания раствора на слизистую оболочку глаз, рта. В случае попадания промыть чистой водой.

