



Использование переходников ВОМ позволяет очень просто и быстро изменять его присоединительные размеры, тем самым делая возможной эксплуатацию одного трактора с максимальным количеством прицепных агрегатов, не внося изменения в конструкцию трактора или карданного вала прицепной сельхоз техники.

Переходники производятся в двух исполнениях «Стандарт» и «Премиум Цинк». Переходники серии «Премиум Цинк» изготовлен с повышенными требованиями к качеству:

- сварной шов проходит контроль магнитопорошковой дефектоскопией;
- увеличена длина шлицевой части согласно DIN 9611;
- оцинкование изделий повышает его коррозионную стойкость и улучшает внешний вид.

Обозначение	Втулка	Вал	Рис.
AP.0806Z	32x38 8 шлиц.	29x35 6 шлиц.	1
AP.0821Z	32x38 8 шлиц.	32x35 21 зуб	2
AP.0856Z	32x38 8 шлиц.	1 1/4" 6 шлиц.	1
AP.0820Z	32x38 8 шлиц.	40x45 20 зуб	2
AP.0608Z	29x35 6 шлиц.	32x38 8 шлиц.	1
AP.0621Z	29x35 6 шлиц.	32x35 21 зуб	2
AP.0656Z	29x35 6 шлиц.	1 1/4" 6 шлиц.	1
AP.0620Z	29x35 6 шлиц.	40x45 20 зуб	2
AP.2106Z	32x35 21 зуб	29x35 6 шлиц	1
AP.2108Z	32x35 21 зуб	32x38 8 шлиц.	1
AP.2156Z	32x35 21 зуб	1 1/4" 6 шлиц.	1
AP.2120Z	32x35 21 зуб	40x45 20 зуб	2
AP.2006Z	40x45 20 зуб	29x35 6 шлиц	1
AP.2008Z	40x45 20 зуб	32x38 8 шлиц.	1
AP.2056Z	40x45 20 зуб	1 1/4" 6 шлиц.	1
AP.2021Z	40x45 20 зуб	32x35 21 зуб	2
AP.5606Z	1 1/4" 6 шлиц.	29x35 6 шлиц	1
AP.5608Z	1 1/4" 6 шлиц.	32x38 8 шлиц.	1
AP.5621Z	1 1/4" 6 шлиц.	32x35 21 зуб	2
AP.5620Z	1 1/4" 6 шлиц.	40x45 20 зуб	2