

Объективные преимущества каминных топок Schmid



Подъемный механизм

- Лёгкий и бесшумный подъём обзорного стекла
- Прижим дверцы к корпусу топки при ее закрытии
- Запатентованные подшипники, благодаря которым, дверца имеет такой же легкий ход в разогретой каминной топке, как и в холодной
- Регулировка противовесов возможна после монтажа топки
- Все элементы не требуют дополнительной смазки

Покраска корпуса

- Нанесение краски путем напыления
- Термостойкая краска «Сенотерм», не содержащая фосфора
- Меньше времени необходимо для обгорания краски при первой протопке камина
- К каждой топке прилагается балончик с оригинальной краской



Система «Чистое стекло» и двойной дожиг

- Обдув стекла происходит по специальным каналам в верхней и нижней части стекла
- Верхняя часть стекла обдувается предварительно нагретыми потоками воздуха для поддержания его чистоты в течение длительного времени



Колосниковая решётка

- Удобная ручка для поднятия решётки, не нужен специальный ключ
- При чистке зольного ящика нет необходимости вынимать решётку из топки
- Необычайно большая толщина чугуна в 15 мм




Адаптер приточного воздуха

- Возможность внешней подачи воздуха на горение из подвала, из соседнего помещения или с улицы
- Диаметр патрубка 125 мм и 150 мм



Открытие дверцы

- Два варианта открытия дверцы:
 1. Боковое открытие вправо или влево (пример Lina 6757)
 2. Открытие вверх и в сторону для прочистки стекла, обозначенных «h» (пример Lina 6757h)



Футеровка

- На выбор шамот или вермикулит:
- Возможен вариант чёрной футеровки внутри топки
- В серии Lina и Ekko можно выбрать два варианта узора футеровки:
 1. «Кирпичная кладка»
 2. Плоские однотонные пластины



Ножки, регулируемые по высоте

- Регулировка по высоте от 170 до 300 мм
- Удобство при монтаже и подключении к дымоходу





Легкий и простой сервис

- Удобство в обслуживании
- При замене каких-либо механических элементов не требуется разборка всего камина

Чугунный дымосборник

- Объединяет преимущества стальных и чугунных топок
- Диаметр 180 или 200 мм
- Толщина чугуна до 8 мм
- Вес 39 кг
- Немецкое литье фирмы Olsberg имеющей трёхвековой опыт
- Упрощённое соединение с дымоходом под углом 45°, 90° или 180°
- Разворот патрубка по горизонтали на 360°



Типы дверцы

- Обзорное стекло
- Немецкое керамическое стекло фирмы Schott
- Дополнительная опция Двойное стекло для большего комфорта (уменьшает температурное излучение на 30%)
- Дверцы без видимой металлической рамки, серия Kristall и Kristall Plus



Дизайн ручек

- По желанию покупателя на выбор ручки различного исполнения:
- черный цвет
- черный цвет с вставками по краям золото или хром



Конструкция рамки

- Прижим стекла к рамке из нержавеющей стали по всему периметру гарантирует герметичность и надежность крепления стекла к рамке



Декоративные рамки

- Различные варианты оформления дверных рамок:
- антрацит
- узкая позолоченная или хромированная рамка
- полностью позолоченная или хромированная рамка или вся видимая часть
- матовое или глянцевое исполнение на выбор клиента



Регулятор подачи воздуха

- Нет необходимости в ключе для регулировки подачи воздуха - нет опасности поцарапать топку
- Не нужно искать «Волшебный ключ», который в нужный момент не всегда на месте, а очень часто и вообще теряется.

