

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Описание продукта

Масло с твердым воском – профессиональное, бесцветное, шелковисто-матовое покрытие для всех типов деревянных поверхностей мебели.

Обработанная маслом с твердым воском поверхность, легка в уходе, характеризуется особой прочностью и износостойкостью. Обладает водо- и грязеотталкивающим свойством. Пятна с обработанной поверхности удаляются легко и бесследно. Для реставрации отдельных участков подверженных сильной нагрузке или поврежденной поверхности достаточно очистить поверхность и нанести новый слой масла. При этом не возникнет видимых мест наложения слоев масла друг на друга и не нужна шлифовка и покраска всей поверхности.

Так же прекрасно подходит для покрытия и других деревянных поверхностей, подверженных высоким нагрузкам и используемых для внутренних работ. Масло с твердым воском создано на основе натуральных растительных масел и воска. Оно оставляет поры древесины открытыми, не трескается, не отслаивается и не шелушится. Поэтому оно отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью. Поверхность, обработанная маслом с твердым воском устойчива к вину, пиву, коле, кофе, чаю, сокам, молоку, воде и т.д.

Особые свойства

Масло с твердым воском создано на основе натуральных растительных масел и воска. Натуральные масла и воск глубоко проникают в древесину. Они сохраняют древесину здоровой и эластичной и не допускают её высыхания. Древесина сохраняет свою способность дышать. Влага испаряться. Снижается риск набухания и усыхания древесины.

Сфера применения

Мебельные фасады (для внутренних работ), столешницы, другие деревянные поверхности. Прекрасно подходит для всех пород древесины, пробки. Масло с твердым воском рекомендовано для обработки деревянных поверхностей расположенных в помещениях с повышенной влажностью.

Способ нанесения	Кистью, специальным шпателем. Далее проводить втирание масла с помощью х/б ветоши, губки, полировочной машины до получения однородной равномерной поверхности, без подтеков пятен и капель.
Подготовка основания	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 % , так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Масло тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы.
Структура покрытия	Бесцветная, с легким тонирующим эффектом. Сухой остаток 80%
Атмосферные характеристики применения	Минимальная температура +5°C для объекта и влажность воздуха не более 80% , во время нанесения и высыхания. Высокая влажность воздуха и/или низкая температура замедляют процесс сушки. Высокая температура ведет к ускоренному высыханию.
Рабочий инструмент	По окончании работ промыть уайт-спиритом.
Разбавление	Применяется в готовом виде.
Время высыхания (при температуре в 20 °C)	На отлип 2 – 4 часа. Полное высыхание 18-24 часа. Второй слой наносить после полного высыхания первого, но не ранее чем через 24 часа.
Расход	Расход масла зависит от качества обработанной древесины и толщины нанесения слоя, 1л на 18-22м.кв., или на 1кв/м -50-60г. Для слабо шлифованных поверхностей 12-14кв/м на 1л продукции.
Состав	Натуральные масла, уайт-спирит, воск, сиккативы.
Содержание ЛОС	Предельное значение ЕС для ЛОС (кат. А/ф): 700 г/л. (2010)
Форма поставки	0,5л , 1л, 2,8л, 10л.
Срок хранения	Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 36 месяца. Хранить в сухом, прохладном, месте.
Коллеровка	Согласно цветовой гамме для масел компании «Бионик Хаус».
Техника безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после проведения работ обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию. В водоемы, на грунт.
Утилизация	Согласно местным предписаниям

