

Capadecor Arte Noblissima

Металлизированный материал с добавлением кварцевого наполнителя.



Описание продукта

Область применения	Шелковисто-глянцевый декоративный материал для внутренних стен с металлическим эффектом и добавлением кварцевого наполнителя. Материал для создания декоративных поверхностей в интерьере. Может использоваться, прежде всего, в представительских помещениях и для особых эстетических акцентов, украшения стен в торговых центрах, офисных комплексах, банках, страховых компаниях, дискотеках и т.д.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не содержит растворителей ■ Водорастворимый ■ Устойчивый к водным дезинфицирующим средствам ■ Легкость при создании эффектов
Связующее	Дисперсия на основе полиакрилатной смолы и кварцевого песка
Упаковка	1,25 и 2,5 л
Цвет	Серебристый металлик (приблизительно RAL 9006). Продукт тонируется по вееру Arte Noblissima, цвет на поверхности может незначительно отличаться от эталонных цветов из-за их металлического перелива.
Степень глянца	Шелковисто-глянцевый
Хранение	В сухом прохладном месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей.
Технические данные	■ Плотность: Плотность: 1,26 г/см ³
Дополнительные продукты	OptiSilan TiefGrund / Caparol Glattspachtel / Caparol Samtex 7
Замечание	Arte Noblissima содержит пигменты со специальным эффектом. Щелочные и кислотные воздействия могут вызвать обесцвечивание, особенно в сочетании с сильным воздействием влаги. Поэтому на щелочные, неабсорбирующие поверхности необходимо нанести дополнительный герметизирующий слой Disbon 481 EP-Uniprimer
Пригодность	24 месяца с даты, указанной на упаковке, в оригинальной запечатанной упаковке при указанных условиях.



Применение

Подходящие подложки	Подложка должна быть прочной, сухой, чистой и без каких-либо веществ, которые могут помешать хорошей адгезии.
Подготовка материала	Предварительно необходимо зашпатлевать поверхность до гладкого состояния (например, с использованием материала Caparol Glattspachtel), чтобы не было неровностей, дыр или усадочных раковин. Затем необходимо покрыть поверхность материалом OptiSilan TiefGrund в соответствии с техническими указаниями.
Метод нанесения	В зависимости от ваших предпочтений материал можно наносить вертикально, горизонтально или крест-накрест.
Разбавление	Продукт не нужно разводить. Готов к применению
Структура покрытия	Первый этап: Подготовленную поверхность необходимо окрасить краской Caparol Samtex 7 в выбранном цвете. Второй этап: Перед нанесением продукт тщательно перемешивают, во время нанесения продукт также рекомендуется периодически перемешивать. На подготовленный и полностью высохший базовый слой кистью наносится хорошо перемешанный материал. Вскоре после нанесения поверхность слегка структурируется щеткой для моделирования кварцевого наполнителя. В зависимости от ваших предпочтений материал можно наносить вертикально, горизонтально или крест-накрест. На этапе финишной обработки поверхность структурируется щеткой по всей поверхности, теми же движениями, что и при нанесении. Инструмент моют водой сразу после использования.
Расход	Приблизительно 100-120 мл/м ² , на гладких поверхностях. На текстурированных подложках соответственно больше. Точный расход лучше всего определить путем пробного покрытия на месте
Сушка/время сушки	При +20°С и относительной влажности 65 % поверхность высыхает и готова к повторному покрытию через 4-6 часов. Более низкие температуры и более высокая относительная влажность увеличивают время высыхания.
Инструменты	Наносить кистью
Чистка инструментов	Отчищается водой
Замечание	Эта информация основана на последних технических исследованиях, а также на нашем опыте. Из-за разнообразия основ и особых условий в месте применения заказчик обязан проверить соответствие наших материалов в существующих условиях

Замечание

Указания для безопасного применения	Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно и тщательно промойте водой. Не вдыхайте пыль от аэрозолей. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время использования и высыхания. Во время использования краски нельзя есть, пить и курить. Не допускайте попадания продукта в канализацию, водоемы или почву. Дополнительная информация: см. Паспорт безопасности материала (MSDS). Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H) -он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызвать кожную аллергическую реакцию.
Утилизация	Только полностью опорожненные контейнеры можно сдавать на переработку. Емкости с остатками жидкого продукта утилизируйте через пункт приема старых красок и эмалей. Утилизируйте засохшие/затвердевшие остатки продукта как отходы со строительной площадки/от сноса/ муниципальные или бытовые отходы.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для данного продукта (категория A/b): максимум 100 г/л (2010). Данный продукт содержит < 1 г/л ЛОС
Подробные указания	См. паспорт безопасности.
Техническая консультация	В данной публикации мы не можем описать все подложки, встречающиеся на практике, а также их техническую подготовку. Если необходимо подготовить подложки, которых нет в данной технической информации, мы советуем вам проконсультироваться со службой технической поддержки Caparol или с нашими торговыми представителями. Мы готовы предоставить вам подробную консультацию по каждому проекту.

Центр обслуживания

Тел.: +38 044 379 06 91
e-mail: info@caparol.ua