

Capadecor Stucco Satinato

Дисперсионная шпаклевка для создания матовых поверхностей с характерным покрытием техники шпаклевания



Описание продукта

Область применения	Тонирующаяся матовая дисперсионная шпаклевочная масса для создания декоративных отделок на внутренних поверхностях.
Свойства	■ простая в применении ■ имеет характерный рисунок ■ интенсивно насыщенные цвета ■ рациональная и надежная в нанесении ■ проверен Комитетом гигиенической экспертизы строительной продукции (AgBB)
Упаковка	■ 1,25 л ■ 2,5 л ■ 5 л
Цвет	белая Тонирование: Тонируется с помощью тонировочного оборудования ColorExpress в цветовых гаммах 1300 3D- и оттенках CaparolColor. Затонированную массу следует тщательно перемешать перед использованием. Перемешивать рекомендуется вручную или с помощью смесителя, работающем на маленькой скорости. Характерные свойства материала Stucco Satinato влияют на рисунок выполняемой техники нанесения. Создание специфического рисунка поверхности во многом зависит от выбранного оттенка шпаклевочной массы и выбранной технологии нанесения. Темные цвета, как показывает опыт, дают более четкий рисунок, чем светлые оттенки. В покрытии смежных поверхностей тонированным материалом, продукт следует тщательно перемешать, чтобы избежать цветовых различий. При покупке более 100 л материала в одном оттенке можно заказать тонировку на заводе-изготовителе. При использовании тонировки с органическими пигментами в таких оттенках, как красный и оранжевый, в зонах с сильным естественным освещением возможны сильные изменения цвета.
Степень глянца	глубоко-матовая
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.
Технические данные	Техническая информация согласно DIN EN 13300: В зависимости от оттенка возможны отклонения в технических данных. Влажное истирание: Класс 2, по степени истирания соответствует DIN 53778



Поверхности Stucco Satinato могут незначительно подвергаться эффекту письма. Это значительно зависит от оттенка покрытия. Очистку следует сначала производить на пробной поверхности при повышенной осторожности.

Блестящие пятна, появившиеся в результате очистки, не могут быть устранены.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании используйте пылеулавливающий фильтр P2. Во время нанесения и высыхания позаботьтесь о полноценной вентиляции. Не рекомендуется есть, пить и курить во время использования краски. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно тщательно промыть водой. Не выливать в канализацию, водоемы или на землю. Для более точных данных: см. Сертификат безопасности.

Утилизация

На переработку отдавать только пустые контейнеры. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы от красок на водной основе, высушенные остатки материала можно утилизировать как отвердевшую краску или как бытовые отходы.

Код продуктов ЛКМ

M-DF01

Декларация состава

Полиакрилатная / поливинилацетатная смола, минеральные наполнители, вода, присадки, консерванты (метил-/бензисотиазолинон)

Техническая консультация

Все основания, которые встречаются на практике, и их обслуживание после окрашивания, не могут быть полностью описаны в данной публикации. Если обрабатываются основания, которые не были перечислены в этой технической информации, сначала необходимо проконсультироваться с нами или сотрудниками из других наших представительств. Мы будем рады подробно проконсультировать Вас, ссылаясь на Ваш объект.

Центр обслуживания

Тел.: +38 044 379 06 91

e-mail: info@caparol.ua