

Инструкция по эксплуатации ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для подключения крана перекрыть подачу воды в фильтр.

Просверлить в мойке (столешнице) два отверстия диаметром 12 мм и установить кран по приведенной на рисунке схеме. При этом не допускать сильного затягивания гаек (поз. 5): завернуть их от руки и слегка подтянуть ключом.

На концы трубок надеть гайки (поз.7), вставить в трубки пистоны, завести их в подвод крана и завернуть гайки.

После подключения открыть кран чистой воды, осторожно открыть подачу воды в фильтр, затем закрыть кран чистой воды и проверить все соединения на герметичность. При обнаружении рекомендаций экспертизы.

КРАН для чистой воды

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для регулирования подачи холодной воды в системах обратного осмоса с минерализатором.

Подключение крана к фильтру - с помощью пластиковой трубки и быстроразъёмного присоединения.

Кран устанавливается на мойку (рядом со смесителем) или на столешницу в удобном для эксплуатации месте.

Кран изготовлен из современных экологически безопасных материалов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Кран
- 2 Чашка декоративная
- 3 Прокладка резиновая
- 4 Шайба
- 5 Гайка - 2 шт.
- 6 Пистон - 2 шт.
- 7 Гайка цангового зажима - 2 шт.
- 8 Инструкция
- 9 Упаковка

Примечание. Поставщик может вносить изменения в комплектацию крана без нарушения его работоспособности.

