



Метод нанесения	Краску необходимо нанести в один слой и равномерно распределить по поверхности валиком с ворсом 18 мм (и больше, например - 21 мм) или гладким шпателем. Сразу после нанесения краски необходимо придать поверхности желаемую структуру (поролоновым или структурным валиком, кельмой).
Разбавление	Максимально 5% воды
Расход	Около 350-500 г/м <sup>2</sup> . Расход указан в один слой. Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия на конкретном объекте.
Условия применения	Во время нанесения температура основания и окружающей среды должна быть от + 5 °С до + 35 °С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Не выполнять работы под прямым воздействием солнечных лучей, сильном ветре и во время осадков.
Сушка/время сушки	24 часа
Чистка инструментов	Инструменты после применения очистить водой.
Замечание	После тонировки возможны незначительные отклонения технических параметров.

## Замечание

Указания для безопасного применения	Материал токсичен для водных организмов. В водоемах может иметь длительное вредное воздействие. Хранить в недоступных для детей местах. В случае попадания в глаза немедленно и тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае попадания на кожу немедленно смыть материал водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и землю. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать этикетку, поскольку существует опасность поражения микрофлоры кишечника.
Утилизация	На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Затвердевшие остатки материала утилизировать как бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Ограничение содержания ЛОС по нормам Украины (подкат. А/3) составляет 75 г/л с 2021 года и 40 г/л с 2024 года. Европейские нормы содержания летучих органических соединений (ЛОС) для продуктов данной категории А/с: 40 г/л. Данный продукт содержит менее 30 г/л ЛОС.
Подробные указания	Во время нанесения необходимо тщательно закрывать прилегающие поверхности, особенно стекло, керамику, лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, металл, а также необработанную или покрытую лазурью древесину. Брызги сразу смыть водой.
Техническая консультация	В данной технической информации не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике, и их обработка. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим техническим специалистам.
Центр обслуживания	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 E-mail: info@caparol.ua