



- Внешний корпус из пластика ABS
- Эмалированный внутренний бак
- Всего 1 сварной шов внутреннего бака
- Погружные, "мокрые" ТЭНы
- Модели с верхним и нижним подводом

www.willer.ua

тел.+380 44 593 30 20

sales@makkon.ua

Модель водонагревателя:	Водонагреватели малых объёмов, серия Optima mini ("мокрые", погружные ТЭНы)					
	PU6R Optima mini	PU10R Optima mini	PA10R Optima mini	PU15R Optima mini	PA15R Optima mini	PU25R Optima mini
Объём внутреннего бака	6 литров	10 литров	10 литров	15 литров	15 литров	25 литров
Материал внешнего корпуса	Ударопрочный пластик ABS					
Количество внутренних баков	Один, с одним сварным швом!					
Материал внутреннего бака	Сталь, покрытая эмалью					
Толщина стенки внутренних баков	1,8 мм					
Тип покрытия внутреннего бака	Титанокварцевая эмаль FERRO					
Защита элементов бака	Резисторный магниевый анодный протектор					
Рабочее давление	0,80 МПа (максимально кратковременно 0,9 МПа)					
Теплоизоляционный материал	Пенополиуретан высокой плотности					
Толщина теплоизоляции	~15 мм					
Количество и тип ТЭНов	Один "мокрый" (погружной) ТЭН специальной конфигурации					
Макс. потребляемая мощность	1,5 кВт					2,0 кВт
Номинальное напряжение питания	230 В / 50 Гц					
Время нагрева, Δt=40°C	11 минут	18 минут	18 минут	28 минут	28 минут	35 минут
Переключатели мощности	Нет					
Терморегулятор	Внешний, механический с плавной регулировкой температуры нагрева					
Максимальная t нагрева воды	~75°C					
Защита от перегрева воды, макс. t	~93°C					
Уровень влагозащиты	IPX4 - защита от брызг					
Способ установки	Вертикальный, подвод сверху (под мойку)	Вертикальный, подвод сверху (под мойку)	Вертикальный, подвод снизу (над мойкой)	Вертикальный, подвод сверху (под мойку)	Вертикальный, подвод снизу (над мойкой)	Вертикальный, подвод сверху (под мойку)
Предохранительный клапан	Многофункциональный, входит в комплект поставки, G1/2"					
Шнур питания	Евростекер с заземлением, 1,5 м					
Габариты (Высота*Ширина*Глубина) с учётом монтажных планок	312x307x255 мм	349x349x276 мм	349x349x276 мм	389x389x301 мм	389x389x301 мм	439x439x372 мм
Вес (нетто)	5,50 кг.	7,10 кг.	7,10 кг.	8,60 кг.	8,60 кг.	11,60 кг.
Срок гарантии на комплектующие	1 год					
Срок гарантии на внутренний бак	5 лет					
Страна производства	Китай					
Комплект поставки	Водонагреватель, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, предохранительный клапан, шнур питания, инсталляционный комплект					
Особенности	Оптимальная конструкция водонагревателя для установки в ограниченном пространстве, возможность верхнего или нижнего подвода водоснабжения, возможность установки без крепления на стену, нагревательные элементы специальной конфигурации, двойная защита от перегрева воды (терморегулятор+ термозащита), двойная защита бака от коррозии (эмалевое покрытие FERRO+ резисторный магниевый анод), простое механическое управление, защита от избыточного давления в баке, демонтаж крышки водонагревателя с лицевой стороны					