



PETRONAS Akcela NO. 1 ENGINE OIL 15W-40

Опис та області застосування

PETRONAS Akcela NO. 1 ENGINE OIL 15W-40 — це моторне мастило преміум-класу, розроблене у співпраці з / PETRONAS CASE/CASE IH і FPT для двигунів стандарту Tier 3 і попередніх стандартів. Воно відповідає вимогам для двигунів, в яких застосовуються технології SCR і EGR. Потужна дія диспергатору для ефективного контролю загушення мастила, спричиненого сажею, що утворюється під час згоряння.

Допуски, технічні характеристики та рекомендації

Технічні характеристики:

- ACEA E7
- API CI-4

Допуски:

- CNH MAT 350; CNH MAT 3622
- CASE MS 1121

Рівень продуктивності:

- Cummins CES 20078/20076

Примітка. Для перевірки рекомендованого класу в'язкості та технічних характеристик свого автомобіля див. посібник з експлуатації

Типові фізичні дані

Параметри	Метод	Одиниця вимірювання	Типове значення
Зовнішній вигляд	-	-	Яскраве та прозоре
Щільність при 15 °C	ASTM D 4052	г/см ³	0,887
Кінематична в'язкість при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с (сСт)	14,6
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	-	142
Температура застигання	ASTM D 97	°C	<-27
Температура спалахування (спалахування у відкритому тиглі)	ASTM D 92	°C	>210
Загальна лужність	ASTM D 2896	мг KOH/г	11,5

Усі технічні дані надаються лише для довідки. Ці характеристики є типовими для даної продукції. Хоча майбутня продукція відповідатиме технічним вимогам компанії PLI, ці характеристики можуть дещо відрізнятися.

Охорона праці, техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

Ця продукція не становить жодної серйозної загрози для здоров'я та безпеки у разі використання за рекомендаціями. Уникайте потрапляння на шкіру. В разі потрапляння на шкіру її слід негайно вимити водою з милом. Не зливайте її в каналізацію, ґрунт чи воду.

Детальну інформацію щодо зберігання, безпечного поводження та утилізації продукції дивіться в паспорті безпеки або зверніться до нас: www.pli-petronas.com

Важлива примітка

Слово PETRONAS, логотип PETRONAS та інші пов'язані торгові марки та (або) знаки, які тут використовуються, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. («PLISB») або її дочірніх підприємств, або пов'язаної холдингової компанії за ліцензією, якщо не зазначено інше. Документація компанії PLI та наведена тут інформація вважаються правильними на момент їх друку. Компанія PLISB не стверджує та не гарантує прямо чи опосередковано правильність та повноту інформації або будь-яких виконаних операцій. Інформація, яка наводиться в документації компанії PLI, заснована на даних стандартних випробувань, проведених в лабораторних умовах, і є лише довідковою. Користувачі повинні переконатися, що мають справу з останньою версією цих документів компанії PLI. Саме користувачі відповідають за безпечне використання продукції, оцінку її відповідності використанню за призначенням та всім діючим нормативно-правовим вимогам, встановленим відповідними місцевими органами влади.

Для всієї нашої продукції надаються паспорти безпеки, які є єдиним джерелом відповідної інформації щодо її зберігання, безпечного поводження з нею та її утилізації. Компанія PLISB або її дочірні підприємства та пов'язана холдингова компанія не несуть відповідальності за будь-які втрати чи травми, або прямі, непрямі, особливі, штрафні збитки або будь-які інші збитки, спричинені дією договору, недбалістю чи іншими незрозумілими діями, пов'язані з або викликані неналежним використанням матеріалів та (або) інформації, недотриманням рекомендацій або небезпекою, властивою матеріалам та (або) інформації. Вся надана продукція,

послуги та інформація відповідають нашим стандартним умовам продажу. У разі потреби у додатковій інформації зверніться до будь-якого нашого місцевого представника.

Код: 74512