



РІДИНА PETRONAS TUTELA TRANSAXLE 80W-140

Опис та області застосування

PETRONAS Tutela TRANSAXLE FLUID 80W-140 — це багатофункціональне трансмісійне мастило, розроблене в співпраці з компаніями NEW HOLLAND і CASE/CASE IH, що підходить для мостів ZF будівельної техніки, оснащених гальмами, що працюють у масляній ванні.

Допуски, технічні характеристики та рекомендації

Технічні характеристики:

- API GL-4

Допуски:

- NH 600 TR
- CASE MS 1317
- ZF TE-ML 05F, 21F

Примітка. Для перевірки рекомендованого класу в'язкості та технічних характеристик свого автомобіля див. посібник з експлуатації

Типові фізичні дані

Параметри	Метод	Одиниця вимірювання	Типове значення
Зовнішній вигляд	--	--	Яскраве та прозоре
Колір	--	--	Помаранчевий
Щільність при 15 °C	ASTM D 4052	г/см ³	0,900
Кінематична в'язкість при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с (сСт)	26
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	--	152
В'язкість за Брукфілдом при -26°C	ASTM D 2983	мПа·с (сП)	124000
Температура застигання	ASTM D 97	°C	-30

Усі технічні дані надаються лише для довідки. Ці характеристики є типовими для даної продукції. Хоча майбутня продукція відповідатиме технічним вимогам компанії PLI, ці характеристики можуть дещо відрізнятися.

Охорона праці, техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

Ця продукція не становить жодної серйозної загрози для здоров'я та безпеки у разі використання за рекомендаціями. Уникайте потрапляння на шкіру. В разі потрапляння на шкіру її слід негайно вимити водою з милом. Не зливайте її в каналізацію, ґрунт чи воду.

Детальну інформацію щодо зберігання, безпечного поводження та утилізації продукції дивіться в паспорті безпеки або зверніться до нас: www.pli-petronas.com

Важлива примітка

Слово PETRONAS, логотип PETRONAS та інші пов'язані торгові марки та (або) знаки, які тут використовуються, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. («PLISB») або її дочірніх підприємств, або пов'язаної холдингової компанії за ліцензією, якщо не зазначено інше. Документація компанії PLI та наведена тут інформація вважаються правильними на момент їх друку. Компанія PLISB не стверджує та не гарантує прямо чи опосередковано правильність та повноту інформації або будь-яких виконаних операцій. Інформація, яка наводиться в документації компанії PLI, заснована на даних стандартних випробувань, проведених в лабораторних умовах, і є лише довідковою. Користувачі повинні переконатися, що мають справу з останньою версією цих документів компанії PLI. Саме користувачі відповідають за безпечне використання продукції, оцінку її відповідності використанню за призначенням та всім діючим нормативно-правовим вимогам, встановленим відповідними місцевими органами влади.

Для всієї нашої продукції надаються паспорти безпеки, які є єдиним джерелом відповідної інформації щодо її зберігання, безпечного поводження з нею та її утилізації. Компанія PLISB або її дочірні підприємства та пов'язана холдингова компанія не несуть відповідальності за будь-які втрати чи травми, або прямі, непрямі, особливі, штрафні збитки або будь-які інші збитки, спричинені дією договору, недбалістю чи іншими незрозумілими діями, пов'язані з або викликані неналежним використанням матеріалів та (або) інформації, недотриманням рекомендацій або небезпекою, властивою матеріалам та (або) інформації. Вся надана продукція, послуги та інформація відповідають нашим стандартним умовам продажу. У разі потреби у додатковій інформації зверніться до будь-якого нашого місцевого представника.

Код: 77425