

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AKCELA HYDRAULIC LL 46

КОД ПРОДУКТА: 1769

ПРИМЕНЕНИЕ

High performance Hydraulic fluid for Construction Equipment. High viscosity index with extended drain interval (Long Life).

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG 46, DIN 51524-3 HVLP 46, ISO 11158 HV, DENISON HF0/HF1/HF2, AFNOR NF E 48-603

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	46
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	143
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,872
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	225
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-39

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

03/2016