

# TX i-SENSYS LBP7210Cdn

- [МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ](#)
- [ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ](#)
- [ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)
- [КОНТРОЛЛЕР](#)
- [РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ](#)
- [АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ](#)

## МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

<b>Скорость печати</b>	20 стр./мин в черно-белом / в цветном режиме (A4)
<b>Способ печати</b>	Лазерная печать
<b>Качество печати</b>	До 9600 x 600 точек на дюйм с технологией автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement)
<b>Разрешение печати</b>	До 600 x 600 точек на дюйм
<b>Время разогрева</b>	Прибл. не более 22 с с момента включения принтера
<b>Время печати первого листа</b>	Прибл. 16 секунд
<b>Ресурс</b>	Макс. 40000 страниц в месяц <sup>1</sup>
<b>Поля печати</b>	По 5 мм сверху и снизу, слева и справа

## ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ

[К оглавлению](#)

<b>Подача бумаги (стандарт)</b>	Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток на 50 листов
<b>Устройства подачи бумаги (дополнительно приобретаемые)</b>	Кассета для бумаги на 250 листов
<b>Выход бумаги</b>	125 листов лицевой стороной вниз
<b>Типы материалов для печати</b>	Обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверт, бумага из вторичного сырья, бумага с покрытием, каталожные карточки
<b>Размеры материалов для печати</b>	Кассета (стандартная и дополнительная): A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, конверты DL, конверты COM10, конверты C5, конверты B5, пользовательский размер: ширина 100–215,9 мм, длина 148–355,6 мм; Универсальный лоток: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, конверты DL, конверты COM10, конверты C5, конверты Monarch, конверты B5, каталожные карточки, пользовательский размер: ширина 76,2–215,9 мм, длина 127,0–355,6 мм
<b>Плотность материала для печати</b>	Кассета (стандартная и дополнительная): 60 до 220 г/м <sup>2</sup> Многофункциональный лоток: 60 до 220 г/м <sup>2</sup>
<b>Двусторонняя печать</b>	Автоматическая

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[К оглавлению](#)

<b>Питание</b>	220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
<b>Потребляемая мощность</b>	Максимум: не более 1170 Вт Активный режим: в среднем прикл. 430 Вт В режиме ожидания: прикл. 20 Вт В спящем режиме: прикл. 3 Вт Обычное потребление энергии: 2,2 кВт/ч в неделю
<b>Уровень шума</b>	Акустическая мощность <sup>2</sup> : В активном режиме: не более 6,7 Б В режиме ожидания: 4,3 дБ (А) Звуковое давление <sup>2</sup> : При работе: не более 52 дБ (А) В режиме ожидания: до 24 дБ (А)
<b>Габариты (Ш x Г x В)</b>	414 x 499 x 328 мм
<b>Вес</b>	Прикл 22,3 кг
<b>Условия эксплуатации</b>	Температура: от 10 до 30 °С (от 50 до 86 °F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
<b>Панель управления</b>	9 светодиодных индикаторов 1 кнопка управления

## КОНТРОЛЛЕР

[К оглавлению](#)

<b>Память</b>	16 МБ
<b>Языки управления печатью</b>	САРТ (технология усовершенствованной печати Canon)
<b>Интерфейс и подключение</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
<b>Программное обеспечение и утилиты для управления принтером</b>	NetSpot Device Installer, интерфейс удалённого пользователя (RUI)
<b>Совместимость с операционными системами</b>	Windows XP(32-/64-разрядная)/ Vista (32-/64-разрядная)/ 7 (32-/64-разрядная)/ 8 (32-/64-разрядная)/ Server 2003 (32-/64-разрядная) / Server 2008(32-/64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная)/ Mac OS 10.5.x и выше <sup>1</sup> Linux <sup>2</sup> Citrix

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

[К оглавлению](#)

<b>Картриджи «Всё в одном»</b>	Чёрный картридж 718 (3400 стр. <sup>1</sup> ) <sup>2</sup> Синий картридж 718 (2900 стр. <sup>1</sup> ) <sup>2</sup> Пурпурный картридж 718 (2 900 страниц <sup>1</sup> ) <sup>2</sup> Жёлтый картридж 718 (2900 стр. <sup>1</sup> ) <sup>2</sup> Картридж 718, VP чёрный (6800 страниц <sup>1</sup> ) <sup>2</sup>
--------------------------------	---

# АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

[К оглавлению](#)

<b>Наименования</b>	Бумагоподающее устройство PF-701
<b>Ресурс</b>	<sup>1</sup> Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства
<b>Уровень шума</b>	<sup>2</sup> Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296
<b>Совместимость с операционными системами</b>	<sup>1</sup> Только распространяемые через Интернет. Только драйвер на англ. Выпуск драйвера запланирован на март 2013 г. <sup>2</sup> Только распространяемые через Интернет. Только драйвер на англ. Выпуск драйвера запланирован на июль 2013 г.
<b>Картриджи «Всё в одном»</b>	<sup>1</sup> На основе стандарта ISO/IEC 19798 <sup>2</sup> Принтер поставляется со стартовыми картриджами: 1200 страниц К (чёрный) и 1400 страниц CMY (синий, малиновый, жёлтый)

- Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления