



ВК ЗЕВС III (кранові ваги)

Вироблено в Україні відповідно до ДСТУ EN45501, клас точності – середній (III)
Сертифікат перевірки типу UA.TR.001 202-19 Rev. 0

Ваги ВК ЗЕВС III – 10000 кг - для статичного зважування вантажів у процесі вантажно-розвантажувальних робіт на складах і на виробництві на етапах технологічного циклу.



Діапазон температури від -20°C до +40°C



Ступінь пило- і вологозахисту



LED дисплей, висота символів 38 мм



Вбудований акумулятор напругою 6В/10А·год



Індикація Брутто/Нетто на вибір



Максимально допустиме перевантаження



Фіксування показань ваг після зняття навантаження



Накопичення маси (підсумовування результатів декількох зважувань)



Вибірка маси тари



Збереження пікових навантажень



Агропромислові комплекси



Будівництво



Промисловість



Торгівля

Ваги з оцінкою відповідності (модуль В+F)

Автоматична засувка на гаку

→ відсутність ризику мимовільного зіскакування стропа з гака

Корпус ваг з міцного алюмінієвого сплаву

→ надійний захист електроніки від механічних пошкоджень

Ступінь пило- і вологозахисту ваг IP65

→ використання ваг на відкритих майданчиках за будь-яких погодних умов (дощ, сніг, мороз)

Яскравий світлодіодний дисплей і сонцезахисний навіс

→ чітка видимість показань навіть у дуже сонячну погоду і

Літій-іонний акумулятор

→ можливість роботи при мінусовій температурі

Функція зменшення дискретності (некомерційне зважування)

→ можливість працювати більше 100 годин без підзарядки

Тензометричний датчик із запасом міцності 150% Max

→ захищеність датчика від перенавантаження

Акумуляторний бокс (опція)

→ безперервний цикл роботи ваг

Лічильник калібрувань

→ виключає можливість несанкціонованого доступу до налаштувань ваг

Найменування

Max, кг

Min, кг

d = e, кг

Ціна за одиницю, грн з ПДВ

ВК ЗЕВС III - 10000	10000	100	5	
----------------------------	-------	-----	---	--

Можливе доопрацювання ваг дублюючим табло, радіоканальним пультом управління (РПУ) та ПЗ (передача даних з ваг на ПК, телефон, планшет).