

ПРОТОН®

НОВИНКИ В ГРУППЕ САДОВАЯ ТЕХНИКА

1 ГОД
ГАРАНТИЯ



BT-2700



BT-3001



BT-3002



proton.ua


Бензотриммера ПРОТОН – первый шаг к идеальному газону!



Надежность и качество, стабильность и профессионализм новой линейки бензиновых триммеров ТМ ПРОТОН. Двигатели мотокос ТМ ПРОТОН созданы для решения самых сложных задач по уходу за садом. Особенностью производственных и высококачественных 2-х тактных двигателей является хромированная поршневая группа, которая обеспечивает длительный срок службы и экономию топлива. Благодаря удобной и эргономичной ручке управления работать с триммером можно в любой ситуации и местности. Все модели отлично справятся с различными сорняками, кустарниками и другой подобной растительностью, благодаря расширенной комплектации аксессуаров. ТМ ПРОТОН заботится об окружающей среде, поэтому благодаря совершенству конструкции вредные выбросы значительно меньше установленных стандартом, а в модели БТ-3002 установлена эко система снижения эмиссии выхлопных газов.



Объем цилиндра, см³	49
Номинальная мощность, кВт/л.с.	2,7 / 3,7
Номинальное число оборотов двигателя, об/мин	3000
Штанга привода (L x Ø), мм	1500 x 26
Ширина области скашивания, мм:	
- нож	255
- леска	430
Состав топлива (бензин : масло 2Т)	25 : 1
Объем топливного бака, мл	1000
Двигатель 2-х тактный с воздушным охлаждением	




Хромированная поршневая группа




Высококачественный редуктор с 4-мя опорными подшипниками (Япония)



Металлический 3-х лепестковый нож для кошения сорняков




Планка для крепления ремней позволяет оптимизировать баланс инструмента при работе



Надежная катушка Komatsu (Япония)



Объем цилиндра, см³	52
Номинальная мощность, кВт/л.с.	3,0 / 4,1
Номинальное число оборотов двигателя, об/мин	3400
Штанга привода (L x Ø), мм	1500 x 26
Ширина области скашивания, мм:	
- нож	255
- леска	430
Состав топлива (бензин : масло 2Т)	25 : 1
Объем топливного бака, мл	1000
Двигатель 2-х тактный с воздушным охлаждением	



Хромированная поршневая группа




Высококачественный редуктор с 4-мя опорными подшипниками (Япония)




Устойчивая к износу металлическая фреза (40Z)



Металлический 3-х лепестковый нож для кошения сорняков




Планка для крепления ремней позволяет оптимизировать баланс инструмента при работе



Надежная катушка Komatsu (Япония)




Двигатель разработан
Kawasaki



Перфорированный диск
с победитовыми напайками
для кошения подлеска



Система снижения эмиссии
выхлопных газов



Легкий запуск благодаря
системе Easy Start

Объем цилиндра, см³ 52

Номинальная мощность, кВт/л.с. 3,0 / 4,1

Номинальное число оборотов двигателя, об/мин 3000

Штанга привода (L x Ø), мм 1500 x 26

Ширина области скашивания, мм:


- нож 255

- леска 430

Состав топлива (бензин : масло 2T) 25 : 1

Объем топливного бака, мл 1000

Двигатель 2-х тактный с воздушным охлаждением



Хромированная
поршневая группа




Высококачественный
редуктор с 4-мя опорными
подшипниками (Япония)




Устойчивая к износу
металлическая фреза
(40Z)



Металлический
3-х лепестковый нож
для кошения сорняков



Планка для крепления ремней
позволяет оптимизировать
баланс инструмента при работе



Надежная катушка
Komatsu (Япония)