



ALUMINIO RUEDAS

E11VERSION: 031205
Page: 1/2

ENAMEL FOR VEHICLE WHEELS

ОПИСАНИЕ

ALUMINIO RUEDAS это нитросинтетическая эмаль с «сатиновым» видом поверхности. ALUMINIO RUEDAS специально разработана для окраски стальных колесных дисков и декоративных колесных колпаков. В секторе коммерческого транспорта ALUMINIO RUEDAS может быть использована для окраски различных деталей. ALUMINIO RUEDAS обладает высокой укрывающей способностью и чрезвычайно быстро сохнет. Обладает превосходной адгезией к грунтам наполнителям, однокомпонентным грунтам и предварительно очищенной и зашлифованной старой краске.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: Нитросинтетические компоненты
Цвет: Металлический


Удельный вес: 0,9 кг/л при 20°C
Толщина слоя: 40 микрон 2 слоя
Укрывистость: 12-15 м²/л
Вос: 788 г/л
Содержание твердых частиц: 12 %

Процесс		Краски	Грунты
	P360	3	3
	DA93	3	3

СМЕШИВАНИЕ

ALUMINIO RUEDAS		
SO72	100:150 volume	20" F/4 at 20°C

НАНЕСЕНИЕ

					
	mm	bar	cm		
	1,3-1,5	3-3,5	15 - 20	2	5'
	1,3-1,5	3-3,5	15 - 20		
	1,3-1,5	3-3,5	10		

ВРЕМЯ СУШКИ

		
1'	cm 20	2-3

			
20°C	10'	20'	1ч

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Любым универсальным растворителем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкции на этикетке. Для получения подробной информации следует обратиться к Листам Безопасности SDS 720/EN. Отвечает требованиям Национальных Нормативных Документов в области Охраны Труда.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, избегая воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в оригинальной герметично закрытой упаковке при температуре воздуха 5...30°C – один год.

ГАРАНТИЯ

В закрытой упаковке один год с даты изготовления