

TX iR ADVANCE C5045i

Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Настольный (устройства сканирования и печати разделены)
Максимальный формат оригинала	A3
Форматы копий	Кассета: 305x457 мм, A3, A4, A4R, A5R Произвольный формат от 139,7 x 182 мм до 304,8 x 457,2 мм Конверты (с дополнительно приобретаемым устройством подачи конвертов) Устройство ручной подачи: A5R- SRA3 (320x450 мм), произвольный формат конвертов от 99x139,7 мм до 320x457,2 мм
Разрешение	При сканировании: 600 x 600 точек на дюйм При копировании: 600 x 600 точек на дюйм При печати: 1200 x 1200 точек на дюйм (только текст/линии) 256 градаций
Скорость копирования/печати	A4: 45 стр./мин (чёрно-белый/цветной режим) A3: 26 стр./мин (чёрно-белый/цветной режим)
Увеличение	Масштабирование: 25–400% Фиксированное: 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Время выхода первой копии	Для чёрно-белых документов: 4,0 с (модели 51/45 стр./мин), 5,5 с (модели 35/30 стр./мин) Для цветных документов: 6,5 с (модели 51/45 стр./мин), 8,9 с (модели 35/30 стр./мин)
Время разогрева	38 секунд
Количество копий/отпечатков за цикл	от 1 до 999 листов
Двусторонняя печать и копирование	Стандартные автоматические функции без использования лотка
Плотность бумаги	Кассета: 52 – 209 г/м ² Устройство ручной подачи: 52 – 256 г/м ² Двусторонний режим: 52 – 209 г/м ² В стандартной комплектации: 2 кассеты x 550 листов (80 г/м ²) Устройство ручной подачи: 100 листов (80 г/м ²)
Ресурс бумаги	Приобретается дополнительно: 2 кассеты x 550 листов (80 г/м ²) Стойка для бумаги: 2700 листов (80 г/м ²) Общая ёмкость: 5000 листов
Процессор	Canon Custom Processor, 1,2 ГГц
Память	2,5 ГБ
Жёсткий диск	80 ГБ
Интерфейс	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), модуль беспроводного подключения к локальной сети (IEEE802.11 b/g, приобретается дополнительно), USB 2.0
Электропитание	220–240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	1,8 кВт макс. (51/45 стр./мин), 1,3 кВт макс. (35/30 стр./мин)
Габариты (Ш x Г x В)	620 x 760 x 982 мм (с устройством однопроходного сканирования) / x 1230 мм (с устройством однопроходного

сканирования и устройством кассетной подачи)
620 x 735 x 938 мм (с устройством АДПД) / x 1186 мм (с
устройством АДПД и устройством кассетной подачи)
620 x 735 x 826 мм (с крышкой блока экспонирования) / 1074
мм (с крышкой блока экспонирования и устройством кассетной
подачи)

Вес Прибл. 170 кг (с устройством однопроходного сканирования)
Прибл. 153 кг (с устройством АДПД)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

Языки драйвера принтера UFR II, PCL5c/6 (стандарт для всех моделей «i»), Adobe PostScript3 (стандарт для 45i/51i)

Разрешение 1200 x 1200 точек на дюйм (только текст/линии), 600 x 600 точек на дюйм

Память 2,5 ГБ (используется ОЗУ основного блока)

Жёсткий диск 80 ГБ (используется жёсткий диск основного блока)

Процессор Canon Custom Processor 1,2 ГГц (используется процессор основного блока)

Шрифты PS Roman 136

Шрифты PCL Roman93, Bitmap10, OCR2

Поддерживаемые ОС PCL: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7
Adobe Postscript3: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OSX (10.4.9 или более новая)

Поддерживаемые ОС UFR II: Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OSX (10.4.9 или более новая)
Mac-PPD: Mac OS 9.1 или более новая, Mac OSX (10.2.8 или более новая)

Интерфейс Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), модуль беспроводного подключения к локальной сети (IEEE802.11 b/g, приобретается дополнительно), USB 2.0

Сетевые протоколы AppleTalk
*поддержка IPv4/IPv6

Сканирование сетевой драйвер TWAIN (75 – 600 точек на дюйм при 24-битном методом Pull цвете/ 8-битная шкала серого / чёрно-белый режим)

ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ

Входит в стандартную комплектацию/приобретается дополнительно	В стандартной комплектации
Скорость сканирования	A4, 300 т./д.: 70 изобр./мин (цветной/чёрно-белый режим), 100 изобр./мин для двустороннего сканирования с использованием устройства однопроходного сканирования
Разрешение при сканировании	100 т./д., 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 т./д., 200 x 400 т./д., 300 т./д., 400 т./д., 600 т./д.
Типы получателей при передаче данных	Электронная почта/Интернет-факс (SMTP), ПК (SMB, FTP), шлюз iWDM, WebDAV
Адресная книга	LDAP, локальная (не более 1800 адресатов)
Форматы файлов	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS с максимальным сжатием, PDF/A-1b, PDF с оптимизацией для публикации в Интернете

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ ФАЙЛОВ PDF

Название	Усовершенствованный комплект для универсальной рассылки D1
Форматы файлов	Outline PDF (Trace & Smooth – резкие изображения с гладкими контурами), PDF/XPS с возможностью поиска, Reader Extensions PDF, Office Open XML

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ ФАЙЛОВ PDF

Название	Комплект для безопасной универсальной рассылки D1
Форматы файлов	PDF с шифрованием, PDF/XPS с отметкой устройства

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Формат бумаги	A3, A4, A4R, A5, A5R
Плотность бумаги	Односторонние оригиналы: 42 – 128 г/м ² Двусторонние оригиналы: 50 – 128 г/м ²
Макс. количество оригиналов	100 листов (80 г/м ²) для двухпроходного устройства АПД 150 листов (80 г/м ²) Двустороннее двухпроходное устройство АПД, копирование: 46 изобр./мин (A4, цветной/чёрно-белый режим, 600 т./д.) Двустороннее двухпроходное устройство АПД, сканирование: 46 изобр./мин (A4, цветной/чёрно-белый режим, 300 т./д.)
Макс. скорость сканирования документов	Двустороннее однопроходное устройство АПД, копирование: 51/70 изобр./мин (A4, цветной/чёрно-белый режим, 600 т./д.) Двустороннее однопроходное устройство АПД, сканирование: 70 изобр./мин (A4, цветной/чёрно-белый режим, 300 т./д.), 100 изобр./мин при 300 т./д. для двустороннего сканирования
Габариты (Ш x Г x В)	Двустороннее двухпроходное устройство АПД: 620 x 536 x 137 мм Двустороннее однопроходное устройство АПД: 618 x 603 x 180 мм
Вес	Двустороннее двухпроходное устройство АПД: прибл. 8,7 кг Двустороннее однопроходное устройство АПД: прибл. 26,8 кг

УСТРОЙСТВО КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ

Тип	2 регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
Формат бумаги	305x457 мм, A3, A4, A4R, A5R Произвольный формат от 139,7 x 182 мм до 304,8 x 457,2 мм
Плотность бумаги	52 – 209 г/м ²
Ресурс бумаги	2 кассеты на 550 листов (80 г/м ²) каждая
Габариты (Ш x Г x В)	620 x 700 x 251 мм
Вес	Прибл. 27,5 кг

СТОЙКА ДЛЯ БУМАГИ

Формат бумаги	A4
Плотность бумаги	52 – 105 г/м ²
Ресурс бумаги	2700 листов (80 г/м ²)
Габариты (Ш x Г x В)	372 x 603 x 473 мм
Вес	Прибл. 37 кг

ФИНИШЕР

Название	Внутренний финишер (865 x 540 x 234 мм)
Количество лотков	Один лоток (дополнительно приобретаемый второй лоток)
Ёмкость лотков для бумаги	A4, A5, A5R: A4 – A5R: 500 листов A3, A4R: A3, A4R: 500 листов
Позиции сшивания	Угловое, двойное
Ресурс сшивания	A4: 50 листов A3: 30 листов
Вес	Прибл. 11,5 кг (прибл. 13 кг с дополнительным лотком)

ФИНИШЕР

Название	Финишер с функцией сшивания/финишер для брошюр
Количество лотков	2 лотка
Ёмкость лотков для бумаги	A4, A5, A5R: 1300 у верхнего лотка, 1700 у нижнего лотка A3, A4R: 650 у верхнего лотка, 650 у нижнего лотка Угловое, двойное, прошивка брошюр (только финишер для брошюр)
Позиции сшивания	Характеристики прошивки брошюр (только финишер для брошюр) Формат бумаги: 305 x 457 мм, A3, A4R Ресурс сшивания: от 1 до 16 листов (64 страницы, 52 – 81 г/м ²) 1 – 10 листов (40 страниц, 82 – 105 г/м ²)
Ресурс сшивания	A4: 50 листов (80 г/м ²) A3, A4R: 30 листов (80 г/м ²)
Габариты	Финишер с функцией сшивания: 677 x 646 x 1097 мм Финишер для брошюр: 789 x 646 x 1097 мм
Вес	Финишер с функцией сшивания: прибл. 46 кг Финишер для брошюр: прибл. 75 кг
АКСЕССУАРЫ	
Аксессуары (приобретаются дополнительно)	imagePASS-B1 (приобретается дополнительно)