

Technical Informations

ТЕАК OIL Тиковое масло для внутренних и наружных работ

Тиковое масло – это стойкое к отслоению натуральное масляное покрытие. Легкая в нанесении однокомпонентная смесь хорошо проникает внутрь древесины. Входящие в его состав натуральные масла в сочетании с УФ фильтрами гарантируют хорошую устойчивость к воздействию атмосферных условий. Материал может использоваться как в качестве защитного, так и декоративного покрытия. Тиковое масло не содержит линдан или РСР (фенилциклидин), сертификат EN 71 (параграф 3), не содержит тяжелых металлов.

Физические и химические характеристики:

Состояние	Жидкость
Цвет	Соответствует этикетке
Запах	Характерный
Сухой остаток	21% +/- 2
Удельный вес: при 20°	0.90+/- 0.02
Вязкость Сорра Ford № 3 при 20°	10" +/-2"
Время сушки при комнатной температуре 20-25° C	4 ч
От пыли	8 ч
На отлив	24/36 ч
Полная сушка	
Покрывать маслом после	24 ч

Способ применения:

Продукт готов к применению, при необходимости может быть разбавлен очищенным скипидаром, легко наносится с помощью кисти или ткани. Так как материал содержит значительное количество активных субстанций, небольшого слоя достаточно для ухода за покрытой маслом поверхностью.

По прошествии 24 часов, при необходимости можно нанести второй слой.

Количество слоев: 2 или 3

Область применения: кровати, мансарды, балки, перекладины, рамы

Хранение:

Избегайте контакта с огнем при использовании и хранении продукта. Материал имеет срок хранения 1 год со дня его изготовления.

Упаковка:

Материал упакован в контейнеры по 1 л и 5 л.

Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д.

Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.