

Zowo-tec® 444 1K-PUR Basis EL - TopCoat DoorX

Полупрозрачное промежуточное и финишное покрытие на водной основе для входных дверей, а также бесцветное финишное покрытие.

Характеристики:

- » Низкий уровень запасов, так как один продукт используется для двух целей*
- » Промежуточное и финишное покрытие остекленных входных дверей*
- » Прозрачное верхнее покрытие для пигментированных верхних покрытий*
- » Защищает лаки ZowoTec® от пигментного истирания и царапин при интенсивном использовании.*
- » Однокомпонентный*
- » Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям*
- » Высокая дозировка УФ-защиты*
- » Высокая устойчивость к царапинам*
- » Хорошая стойкость к химическим веществам и кремам для рук*
- » Очень хорошая шлифовальность*

Область применения:

Деревянные двери, деревянные материалы снаружи и внутри помещений, а также механически нагруженные деревянные детали внутри помещений, особенно подоконники и межкомнатные двери.

Не использовать для деревянных окон.

Связующая основа: Гибридная система полиуретана и акрилата.

Пигменты: диоксид титана и неорганические и органические цветные пигменты с высокой атмосферостойкостью и светостойкостью.

Оттенки:

» Глазурь входной двери: оттенки Color Line Classic и Color Line Nature, а также

Специальные оттенки на основе ZowoTec® Basis EL.
Интегрирован в систему смешения цветов Berger-Zobel.
Возможны отличия цвета от ZowoTec® 420/421 и ZowoTec® 425/426.

» Верхний слой: бесцветный

» Конечный цвет структуры покрытия является результатом взаимодействия с цветом грунтовки, промежуточного и верхнего слоя.

На окраску могут влиять порода древесины, качество, влажность и условия обработки.

» Добавляя ZowoSmart®

EffectPigment позволяет создавать серебристые металлические оттенки. Суммы, которые необходимо добавить, согласовываются с техническим отделом.

Плотность: от 1,0 до 1,2 г/мл в зависимости от оттенка.

Уровни блеска: Тускло-матовый, матовый и сатиновый глянец.

Специальные инструкции:

» Выполните пробную окраску. Перед использованием проверьте цвет.

» Работайте одной партией на каждый слой и оттенок!

» Обратите внимание на структуру покрытия Berger-Zobel!

Маркировка ЛОС: Предельное значение ЕС для продукта (кат. A/e): 150 г/л (2007 г.) / 130 г/л (2010 г.)

Продукт содержит не более < 130 г/л ЛОС.

Срок годности: 12 месяцев в прохладном, но без заморозков помещении в закрытой оригинальной упаковке.

Совместимость: Материалы, соприкасающиеся с покрытием (герметики, клейкие ленты и т.п.), должны быть проверены на совместимость переработчиком. Пожалуйста, не торопитесь со свежепокрытыми поверхностями. Очищайте поверхности только примерно через 6 недель. Используйте только средство на водной основе, предлагаемое Berger-Zobel.

Очиститель ZowoSmart® 5101 Очиститель деревянных и пластиковых покрытий или

мягкий водный нейтральный очиститель. Во избежание непоправимого ущерба прекратите использование чистящих средств, стальной мочалки, губок для мытья посуды, лезвий, растворителей.

и т.п.

Правила техники безопасности:

Всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед использованием. При обработке

и хранения соблюдайте обычные защитные меры. Данные, связанные с безопасностью, а также

информацию об утилизации см. в паспорте безопасности.