

Характеристики HP LaserJet 5200tn

Размещение - настольный, Количество страниц в месяц - 65000, Максимальный формат - A3, Максимальное разрешение для ч/б печати - 1200x1200 dpi, Скорость печати - 35 стр/мин (ч/б A4)

Система печати

Технология печати: монохромная лазерная
Скорость печати (чёрно-белая, обычное качество, A4): до 35 стр./мин.
Выход первой страницы (чёрно-белая, A4): менее 10 секунд
Быстродействие процессора: 460 МГц
Тип процессора: MIPS
Качество печати (черно-белая, высшее качество): до 1200 x 1200 т/д
Страниц в месяц: до 65 000

Лоток для бумаги / носители

Стандартные лотки для бумаги: 3
Максимальное количество лотков подачи бумаги: 3
Поддерживаемые типы носителей: бумага (обычная, с предварительно напечатанной информацией, бланковая, предварительно перфорированная, документная, из вторсырья, цветная, грубая, прочная), прозрачные плёнки, наклейки, конверты, картон, пергамина
Стандартная ёмкость лотков подачи: 850
Максимальная ёмкость подачи (листы): 850
Стандартная ёмкость приемного лотка: 250
Максимальная ёмкость приёмных лотков: до 250
Опции двусторонней печати: автоматическое (приобретается отдельно)
Стандартное управление бумагой/подача: многоцелевой лоток на 100 листов, лоток подачи на 250 листов, лоток подачи на 500 листов
Стандартные размеры носителей: A3, A4, A4 rotated, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6 (JIS), C5, DL, executive, executive (JIS), legal, letter, letter rotated, Monarch, почтовые открытки (JIS), DPostcard (JIS), RA3, statement, 8K, 16K, #10, 215,9 x 330,2 мм, 279,4 x 431,8 мм
Нестандартные размеры носителей: лоток 1: от 76,2 x 127 мм до 312 x 470 мм; лоток 2: от 76,2 x 127 мм до 297 x 431,8 мм; лоток 3: от 76,2 x 127 мм до 297 x 431,8 мм
Плотность носителей (по устройству подачи): лоток 1: от 60 до 199 г/м², лотки 2, 3: от 60 до 120 г/м²

Память / язык печати / тип печати

Стандартное ОЗУ: 64 Мб
Максимальная память: 512 Мб
Слоты для памяти: Один 100-контактный слот DDR DIMM
Совместимость с картами памяти: два свободных стандартных слота CompactFlash™
Ёмкость жёсткого диска: высокопроизводительный жёсткий диск HP емкостью 20 Гб с технологией улучшенного ввода-вывода (опция)
Стандартные языки управления принтером: HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript 3
Гарнитуры: 103 встроенных масштабируемых шрифта PCL, 93 внутренних шрифта PS

Подключение

Стандартная подсоединяемость: Порт Hi-Speed USB 2.0, параллельный порт IEEE 1284, один свободный слот EIO, встроенный сервер печати HP Jetdirect для Fast Ethernet
Дополнительные возможности подключения: встроенные серверы печати HP Jetdirect, внешние серверы печати HP Jetdirect, серверы для беспроводной печати HP
Совместимые операционные системы: Windows® 98, Me, 2000, XP Home, XP Professional; Server 2003, Mac OS X, 10.2, 10.3, 10.4 и выше
Совместимые сетевые операционные системы: с серверами печати HP Jetdirect: Windows® 98, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; NetWare; UNIX; AppleTalk; Linux; HP-UX; LocalTalk
Минимальные системные требования: Pentium® 90, 16 Мб оперативной памяти (Windows® 98); Pentium 150, 32 Мб оперативной памяти (Windows Me); процессор с тактовой частотой 133 МГц, 64 Мб оперативной памяти (Windows 2000); процессор с тактовой частотой 233 МГц, 64 Мб оперативной памяти (Windows XP Home, XP Professional); процессор с тактовой частотой 550 МГц, 128 Мб оперативной памяти [Windows Server 2003 (standard edition)]; 220 Мб свободного места на жёстком диске, привод компакт-дисков или доступ в Интернет, двунаправленный параллельный порт, совместимый с IEEE-1284, порт USB

Другая техническая информация

Панель управления: графический дисплей с подсветкой 32 x 160; 8 кнопок (стрелка "назад", стрелка "вниз", Help (справка), Menu (меню), Pause job (приостановка задания), Start (пуск), Status (состояние), стрелка "вверх"); 3 светодиодных индикатора (Attention (внимание), Data (информация) и Ready (готовность))
Потребляемая мощность: 600 Вт максимум (в режиме печати), 27 Вт (в режиме ожидания), 7,5 Вт (в режиме энергосбережения), 0,5 Вт (в выключенном состоянии)
Требования к питанию: напряжение на входе: от 110 до 127 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц); от 220 до 240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц)
Диапазон температур при эксплуатации: от 10 до 32°C
Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации: от 10 до 32°C
Размеры (Ш x Г x В): 490 x 600 x 405 мм
Вес: 30,2 кг

Гарантия

1 год, обслуживание на следующий день у заказчика. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Послегарантийное обслуживание и ремонт

Посетите наш веб-сайт:

<http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obslyzhivanie-orgtehniki>

Или официальный сайт производителя:

<http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html>

Общие характеристики

Тип печати

черно-белая

Размещение

настольный

Количество страниц в месяц

65000

Максимальный формат

A3

Максимальное разрешение для ч/б печати

1200x1200 dpi

Скорость печати

35 стр/мин (ч/б A4)

Время выхода первого отпечатка

10 с (ч/б)

Подача бумаги

850 лист. (стандартная)

Вывод бумаги

250 лист. (стандартный)

Интерфейсы

Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0

Расходные материалы

Плотность бумаги

60-199 г/м²

Печать на:

пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевої бумаге, конвертах, матовой бумаге

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows, Mac OS

Уровень шума при работе

54 дБ

Габариты (ШхВхГ)

490х405х600 мм

Вес

31.2 кг

* Характеристики могут меняться производителем без уведомления