



## Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF

Захист з першої секунди пуску двигуна

### Опис

До 75% зносу двигуна відбувається під час його пуску і прогріву. Коли двигун вимкнений, звичайна олива стікає в піддон картера, залишаючи найважливіші деталі незахищеними. Молекули Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF подібно магніту притягуються до деталей і утворюють надміцну оливну плівку, що забезпечує додатковий захист двигуна у період пуску.

Формуляція повністю синтетичної оливи Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF захищає двигун з моменту пуску, істотно\* знижуючи знос його деталей. Захист, що можна побачити, почути і відчутти.

Моторна олива Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF. Захист з першої секунди пуску двигуна.

\*за результатами галузевого тесту на знос Sequence IVA.

### Застосування

Олива Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF призначена для бензинових і дизельних двигунів, де автовиробник рекомендує використання мастильного матеріалу класу API SN/CF чи попереднього або ACEA C3 у класі в'язкості 5W-40, включаючи автомобілі, оснащені фільтром твердих часток (DPF - дизельний сажовий фільтр).

Моторна олива Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF схвалена до використання у автомобілях багатьох провідних виробників, будь ласка, зверніться до розділу специфікацій та інструкції з експлуатації автомобіля.

\*GM dexos2™: замінює GM-LL-B-025 та GM-LL-A-025 : GB2F0126082

### Переваги

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF:

- технологія виробництва синтетичних дизельних олив сприяє підвищеному захисту деталей двигуна при високо- і низькотемпературних режимах його роботи;
- забезпечує постійний захист в усіх умовах експлуатації, при різних стилях водіння і у широкому діапазоні температур;
- проявляє відмінні експлуатаційні характеристики у екстремальних умовах холодного пуску.

Моторна олива Castrol MAGNATEC Diesel DPF 5W-40 може використовуватися у двигунах з проміжним охолодженням наддувного повітря і турбонаддувом, двигунах TDI, DI, CRDI.

## Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF
Густина при 15 °C	ASTM D4052	г/мл	0.85
Кінематична в'язкість при 100 °C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	13
Динамічна в'язкість, CCS - 30 °C	ASTM D5293	мПа•с (сП)	6200
Кінематична в'язкість при 40 °C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	76
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	173
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Температура спалаху, РМСС	ASTM D93	°C	203
Сульфатна зольність	ASTM D874	% маси	0.8

## Специфікації

ACEA C3  
API SN/CF  
Meets Fiat 9.55535-S2  
Meets Ford WSS-M2C917-A  
GMdexos2™\*  
MB-Approval 229.31  
VW 505 00/ 505 01

## Зберігання

Зберігати під накриттям. Під відкритим небом бочки укладати горизонтально. Не зберігати за температур вище

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF

20 Mar 2019

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А  
Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107  
www.castrol.ua