

---

**Акрилова однокомпонентна емульсія-праймер з високою адгезією і гідрофобністю.**

<b>Опис продукту</b>	Акрилова однокомпонентна емульсія-праймер з високою адгезією і гідрофобністю.
<b>Сфера використання</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• вертикальні скляні і керамічні поверхні</li><li>• для збільшення адгезії між старим і новим бетоном</li><li>• застосовується для зменшення водопоглинання поверхні</li></ul>
<b>Особливості та переваги</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Готова до застосування емульсія</li><li>• На водній основі, не має запаху</li><li>• Безпечна, підходить для зовнішнього і внутрішнього застосування</li><li>• Висока адгезія</li><li>• Застосовується перед цементними і гіпсовими штукатурками, щоб запобігти швидкій втраті води в розчині</li><li>• Висока стійкість до вологи</li><li>• Висока гідрофобність завдяки вмісту спеціальних полімерів</li></ul>
<b>Інструкція по застосуванню</b>	<p>Поверхня повинна бути цільною, твердою і міцною, очищеною від слабких часток і інших речовин. На поверхні не повинно бути плям бензину, парафіну, бруду, цементного молочка.</p> <p>Рекомендується проводити очищення поверхні водою під тиском, піскоструєм або шліфуванням абразивами. Після повного очищення поверхня повинна висохнути.</p> <p>Перед застосуванням перемішати 3 хвилини на малих обертах. Наносити пензлем або валиком.</p>
<b>Зауваження і застереження з нанесення</b>	Матеріал може подразнювати шкіру. Необхідно використовувати робочий одяг, захисні рукавички, маски і окуляри, захисний крем також можна наносити перед початком роботи. При попаданні розчину в очі негайно промити очі теплою водою і звернутися до лікаря. Чи не розбавляти іншими речовинами. Не використовувати в якості гідроізоляційного матеріалу. Після застосування поверхню нанесення необхідно захистити від несприятливих погодних умов, прямих сонячних променів, висока температура повітря (вище + 35 ° С), опадів і морозу. Після виконання робіт руки необхідно ретельно вимити водою та миючим засобом.

<b>Технічні характеристики</b>	
Склад	Акрилова емульсія
Колір	Білий
Вага	1,40 (± 0,04) кг / л
Упаковка	3 кг відро
Витрата	200-300 г / м <sup>2</sup> (на один шар)
Термін придатності	12 місяців в закритій упаковці
Час схоплювання	~ 60 хвилин (20 ° С)
Час висихання	3-5 годин
РН	7-9