



Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4

Безперервний захист при кожному пуску

Опис

Оновлені молекули, що прилипають.

Кількість дорожніх заторів суттєво збільшилась; нині навіть звичайний водій рушає та зупиняється аж до 18000 разів¹ на рік. Це дратує, але гірше те, що це постійно та поступово пошкоджує ваш двигун.

Моторна олива Castrol MAGNATEC Diesel містить спеціалізовану технологію для дизельних двигунів та унікальні вдосконалені молекули DUALOCK, що прилипають до критичних деталей двигуна та з'єднуються разом для того, щоб:

- Сформувати потужне силове поле захисту
- Значно зменшити зношування в обох випадках, - під час прогріву² та зупинках-рушаннях³ - аж до 50%
- Надати унікальний запатентований захист, розроблений спеціально для сучасного водіння
- Допомогти підтримати ефективність та швидкість реакції дизельних двигунів з системою common rail
- Надати відмінну продуктивність обробки сажі

Безперервний захист при кожному пуску.

¹ Глобальний середній показник з 50 міст, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

² Випробувано у порівнянні з лімітом зносу Sequence IVA API SN.

³ Випробувано у порівнянні з лімітами зносу CEC OM646LA ACEA.

Застосування

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4 підходить для використання у автомобільних дизельних та бензинових двигунах, де виробник рекомендує застосовувати оливу класу ACEA A3/B4, A3/B3, API SN, SAE 10W-40.

Моторна олива Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4 схвалена до використання у автомобілях провідних виробників, будь ласка, зверніться до розділу специфікацій та керівництва з експлуатації автомобіля.

Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4
Густина при 15 °C	ASTM D4052	г/мл	0.868
Кінематична в'язкість при 100 °C	ASTM D445	мм ² /с	14.6
Динамічна в'язкість, CCS - 25 °C (10W)	ASTM D5293	мПа•с (сП)	6500
Кінематична в'язкість при 40 °C	ASTM D445	мм ² /с	101
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	150
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	202
Сульфатна зольність	ASTM D874	% маси	1.2

Специфікації

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 226.5
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501 01 / 505 00

Зберігання

Зберігати під накриттям. Під відкритим небом бочки укладати горизонтально. Продукти не повинні перебувати на зберіганні за температур вище 60°C, піддаватися дії прямих сонячних променів, морозу.

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4

31 Jul 2019

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А
Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107
www.castrol.ua