



Castrol MAGNATEC 5W-30 AP

Оновлені молекули, що прилипають

Опис

Кількість дорожніх заторів суттєво збільшилась; нині навіть звичайний водій рушає та зупиняється аж до 18000 разів¹ на рік. Це дратує, але гірше те, що це постійно та поступово пошкоджує ваш двигун.

Унікальні вдосконалені молекули DUALOCK моторної оливи Castrol MAGNATEC прилипають до критичних деталей двигуна та з'єднуються разом для того, щоб:

- Сформувати потужне силове поле захисту
- Значно зменшити зношування в обох випадках, - під час прогріву та зупинках-рушаннях - аж до 50%²
- Надати унікальний запатентований захист, розроблений спеціально для сучасного водіння

Безперервний захист під час кожного пуску.

1. Глобальний середній показник з 50 міст, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

2. Випробувано у порівнянні з лімітами зносу галузевих тестів Sequence IVA (Intertek, 2015) та OM646LA (Castrol, 2015).

Застосування

Моторна олива Castrol MAGNATEC 5W-30 AP призначена для бензинових двигунів, де автовиробник рекомендує використання мастильного матеріалу класу API SN, ILSAC GF-5 чи попереднього з в'язкістю 5W-30.

Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Castrol MAGNATEC 5W-30 AP
Густина при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.853
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	10.7
Динамічна в'язкість, CCS - 30°C (5W)	ASTM D5293	мПа•с (сП)	6100
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	63
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	160
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	200
Сульфатна зольність	ASTM D874	% маси	0.94

Специфікації

API SN
ILSAC GF-5

Зберігання

Усі упаковки необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання під відкритим небом бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не повинні перебувати на зберіганні за температур вище 60°C, піддаватися дії прямих сонячних променів, заморожування.

Castrol MAGNATEC 5W-30 AP
13 Dec 2018

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А
Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107
www.castrol.ua