

Transmax Manual V 75W-80

Паливно-економічна трансмісійна олива для механічних трансмісій у блоці з ведучим мостом

Опис

Castrol Transmax Manual V 75W-80 - повністю синтетична трансмісійна олива з паливозберігаючими властивостями. Розроблено з використанням передової технології «Smooth Drive Technology»™, що сприяє збільшенню ресурсу коробки передач. Призначена для використання у механічних коробках передач (МКПП), у тому числі в трансмісіях з інтегрованим ведучим мостом передньопривідних автомобілів, роздавальних коробках і головних передачах, для яких вказано застосування мастильного матеріалу, що відповідає класу API GL-4/GL-4+. Рекомендовано компанією Castrol для усіх 5- і 6-ступінчастих МКПП автомобілів Volkswagen, Audi, Seat і Skoda. Використовується деякими автовиробниками у якості оливи першого заводського заповнення.

Переваги

- Низька в'язкість у поєднанні з відмінними протизношувальними і антизадирними характеристиками продукту забезпечують паливно-економічний потенціал у навантажених МКПП в блоці з ведучим мостом передньопривідних автомобілів.
- Виняткова плинність за низьких температур сприяє додатковому захисту компонентів трансмісії на початку роботи і полегшує перемикання передач.
- Відмінні трибологічні характеристики подовжують термін служби синхронізаторів і покращують комфорт перемикання передач.
- Висока стабільність до зсуву забезпечує постійну величину в'язкості протягом усього терміну служби оливи.
- Відмінна стійкість до високих температур підтримує чистоту деталей трансмісії, подовжуючи термін служби вузла і оливи.

Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Transmax Manual V 75W-80
Густина при 15°C	DIN EN ISO 12185	г/мл	0.860
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	8.1
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	40
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	-	151
В'язкість по Брукфільду при -40°C (75W)	DIN 51398	мПа.с (сP)	14000
Температура застигання	ISO 3016	°C	- 60
Температура спалаху, COC	DIN-ISO 2592	°C	220

Специфікації

API GL-4+

VW TL 52 532-A/ TL 52 532-B

Suitable for use where the following is called for:

VW G 052 171

VW G 052 527

VW G 052 512

VW G 052 532

VW G 055 532

*SAE Class according to J306 pre 2019

Transmax Manual V 75W-80

29 Sep 2021

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А

Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107

www.castrol.ua