



## Transmax Axle EPX 80W-90

Трансмісійна олива для мостів

### Опис

Castrol Transmax Axle EPX 80W-90 – всесезонна трансмісійна олива для мостів, яка може використовуватися у диференціалах, головних передачах та інших вузлах легкових автомобілів і комерційної техніки, де необхідно застосовувати мастильні матеріали специфікації API GL-5. Схвалено MAN і ZF для використання у ряді агрегатів комерційних транспортних засобів, включаючи мости позашляхової і сільськогосподарської техніки.

### Переваги

- Висока несуча здатність забезпечує захист зубчастих передач, що працюють за високих навантажень, від пошкодження, подовжуючи термін служби компонентів.
- Висока міцність плівки гарантує надійний захист від зношування і ударних навантажень.
- Хороша термічна стабільність і стійкість до окиснення запобігають утворенню відкладень і загущенню оливи, подовжуючи термін служби деталей і мастильного матеріалу.

### Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Transmax Axle EPX 80W-90
Густина при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.896
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	14.0
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	134.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	101
В'язкість по Брукфільду при -26°C (80W)	ASTM D2983	мПа.с (сР)	127000
Температура застигання	ASTM D97	°C	-33
Температура спалаху, COC	ASTM D92	°C	222

## Специфікації

API GL-5

MAN 342 M2

ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

## Додаткова інформація

Transmax Axle EPX 80W-90 зареєстровано у системі схвалень ZF за наступними номерами: ZF002163, ZF002165, ZF002167, ZF002168

Transmax Axle EPX 80W-90

31 Jul 2020

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А

Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107

[www.castrol.ua](http://www.castrol.ua)