



Transmax Limited Slip Z 85W-90

Трансмійна олива для мостів з самоблокувальними диференціалами

Опис

Castrol Transmax Limited Slip Z 85W-90 – трансмісійна олива на мінеральній основі для самоблокувальних диференціалів автомобілів і комерційної техніки, де потрібні мастильні матеріали, що відповідають класифікації API GL-5 зі специфічними характеристиками тертя обмеженого ковзання. Також може використовуватися у звичайних диференціалах. Схвалено ZF для застосування у багатодискових "мокрих" гальмах і самоблокувальних диференціалах, що використовуються у ряді комерційних автомобілів, включаючи мости позашляхової і сільськогосподарської техніки.

Переваги

- Дуже хороший захист від зношування, навіть за важких умов, продовжує термін експлуатації компонентів.
- Оптимальні і стабільні фрикційні характеристики забезпечують ефективну роботу диференціалів підвищеного тертя протягом усього інтервалу між замінами оливи.
- Спеціально розроблено згідно з вимогами ZF до мастильних матеріалів, які використовуються у "мокрих" гальмах і самоблокувальних диференціалах.

Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Transmax Limited Slip Z 85W-90
Густина при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.903
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	16.4
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	175
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	95
В'язкість по Брукфільду при -12°C (85W)	DIN 51398	сПа*с (сP)	95000
Температура застигання	ASTM D97	°C	-30
Температура спалаху, COC	ASTM D92	°C	210

Специфікації

API GL-5

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Додаткова інформація

Transmax Limited Slip Z 85W-90 зареєстровано у системі схвалень ZF за наступними номерами: ZF002178, ZF002179

Transmax Limited Slip Z 85W-90

27 Jul 2020

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А

Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107

www.castrol.ua