



Tecumseh Product Details

Model : AE4440E-FZ1A

Описание продукта

Тип: Reciprocating

Холодильное оборудование: HBP/CBP - High/Commercial Back Pressure

Хладагент: R-22

Напряжение / частота: 220-240V ~ 50Hz

Исполнение: AE

Доступность на вторичном рынке:

Характеристики продукта

Общие данные

Диапазон кипения: -15°C to 15°C (5°F to 59°F)

Момент двигателя: High Start Torque (HST)

Охлаждение компрессора: Fan

Механика

Масса: 11 KG

Объем цилиндра (СмЗ): 6.69

Тип масла: Synthetic Alkylate

Вязкость (сСт): 32

Заправка маслом (куб. См): 380.00

Электрика

Диапазон напряжения (50 Гц): 220-240V ~ 50Hz

Диапазон напряжения (60 Гц):

Ток заблокированного ротора (RLA): 15.00

Номинальный ток (RLA 50 Гц): 2.42

Номинальный ток (RLA 60 Гц): 0.00

Максимальный постоянный ток (МСС в амперах): 0.00

Сопротивление основной обмотки двигателя (Ом) : 8.15

Сопротивление пусковой обмотки двигателя (Ом): 18.12

Тип двигателя: CSIR

Официальные агентства

VDE_LISTED

CE_LISTED

CCC_LISTED

IRAM_LISTED

EAC_LISTED

GOST_UKR_LISTED

[Просмотреть характеристики](#)

ASHRAE (R-22)	
Испытательное напряжение	220V ~ 50HZ
(R) Холодопроизводительность Btu/h	3300
(R) Холодопроизводительность (kcal/h)	832
(R) Холодопроизводительность (W)	967
Потребляемая мощность (W)	410
(E) Эффективность (Btu/Wh)	8.05
(E) Эффективность (kcal/Wh)	2.03
(E) Эффективность (W/W)	2.36
T° кипения	7.2°C (45°F)
T° конденсации	54°C (130°F)
T° окр. ср.	35°C (95°F)
ВОЗВРАТ ГАЗА	35°C (95°F)
ТЕМП. ЖИДКОСТИ	46°C (115°F)

[Артикул](#)

(Все доступные артикулы для производителей)