

Armorete 200

Короткий опис

Суха суміш спеціальних цементів, фракціонованих напівметалевих абразивних наповнювачів, кольорових пігментів і хімічних добавок для влаштування підлог в комерційних, виробничих і складських приміщеннях під середні експлуатаційні навантаження. Без проток кислот на поверхню підлоги.

Властивості композиту:

- полегшене втирання в свіжий бетон
- високе зчеплення всіх компонентів поверхневого шару

Властивості покриття:

- довговічність
- відсутність пилу
- стійкість до інтенсивних механічних навантажень
- хімічна стійкість
- без особливих вимог до догляду

Призначення

Використовується для створення міцного і довговічного поверхневого шару монолітних бетонних підлог на промислових, соціальних, культурних та житлових об'єктах, там, де потрібно довговічну підлогу з високими експлуатаційними характеристиками без спеціальних вимог по догляду. Технологія застосування призначена для нанесення Armorete 200 на вологий, віброущільнений бетон. Механічна затирка (загладжування) бетону з Armorete 200 створює щільну і гладку, але не слизьку поверхню, яка набуває в процесі експлуатації м'який блиск. Поверхневий шар бетону стає зносостійким і ударостійким. Додаткова обробка поверхні поліакрілатним ущільнючим лаком АРМОКРІЛ забезпечує бетону оптимальний режим набору міцності, стійкість до проникнення вологи, жирів і нафтопродуктів та ін.

Технічні характеристики

- Фракційний склад, мм < 2,2
- Насипна щільність, г/см³ 1,4-1,5
- Міцність на стиск, МПа, не менше 70
- Міцність на вигин, МПа, не менше 11-12
- Твердість абразивного наповнювача за шкалою Мооса 7
- Стираність по ГОСТ 13087-81 (коло ЛКИ-3), г/см², не більше 0,2
- Витрата, кг / мм шару / м², ок. 1,5
- Мінімальний витрата, кг/м² 5

Колір

Стандартні відтінки: натуральний, світло-сірий, сірий, цегляно-червоний, сливовий (відтінок темно-червоного), зелений. Нестандартні відтінки - на замовлення.

Зберігання

6 місяців в заводській закритій упаковці в сухому приміщенні.

Технічні характеристики

Склад

Суха суміш спеціальних цементів, фракційного корундового наповнювача і добавок.

Призначення і обмеження

Для влаштування підлог в комерційних, виробничих і складських приміщеннях під середні експлуатаційні навантаження. Без протікань кислот на пов

Технічні характеристики

Склад

Суха суміш спеціальних цементів, фракційного корундового наповнювача і добавок.

Призначення і обмеження

Для влаштування підлог в комерційних, виробничих і складських приміщеннях під середні експлуатаційні навантаження. Без протікань кислот на поверхню підлоги.

Застосування

Для виготовлення міцних підлог під час приймання бетону. Засипається сухим двічі в свіжу бетонну суміш. Втирається в поверхню і загладжується ротаційними затирочними машинами без додавання води. Використовується спільно з Armocryl А Бетон.

Властивості

M700 R10 базовий колір - сірий, пігментується на замовлення.

Затрати

5-7 кг/м².

Пакування

Поставляється в мішках 25 кг з внутрішньої поліетиленовою захисною плівкою.

Безпека

Небезпека відсутня