

TX HP LaserJet P2015D (CB367A)

- Тип оборудования: Принтер
- Количество цветов: 1
- Процессор: 400 МГц Motorola ColdFire V5
- Память: 32 Мб; расширяется до 288 Мб (1 слот для 144-пинового модуля DDR DIMM)
- Формат: А4 (от 76 x 127 до 216 x 356 мм для лотка на 50 листов; от 147 x 211 до 216 x 356 мм для лотка на 250 листов, входящего в комплект поставки и отдельно приобретаемого дополнительного лотка на 250 листов)
- Типы печатных носителей: Бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные плёнки, плотные носители
- Разрешение: 1200 x 1200 dpi; используются технологии HP ProRes 1200, HP FastRes 1200
- Интерфейс: USB 2.0; USB кабель приобретается отдельно
- Рекомендуемые принтсерверы: Внешний принтсервер HP Jetdirect 175x для сетей Fast Ethernet (J6035G), принтсервер HP Jetdirect en3700 для сетей Fast Ethernet (J7942G), принтсервер HP Jetdirect ew2400 для беспроводных сетей стандарта 802.11g и сетей Fast Ethernet (J7951G)
- Податчик бумаги: 2 лотка, на 50 и 250 листов. Возможна установка дополнительного лотка на 250 листов (Q5931A, приобретается отдельно)
- Выходной лоток: 125 листов
- Плотность бумаги: 60 - 163 г/м², лоток на 50 листов бумаги (прямой проход бумаги для специальных печатных носителей), 60 - 105 г/м², лоток на 250 листов бумаги
- Максимальная плотность бумаги: 163 г/м²
- Требования к системе: Windows 98: Pentium 166 МГц, RAM 64 Мб, 200 Мб свободного пространства на HDD, Windows 2000, XP: процессор 333 МГц, RAM 64 Мб, 200 Мб свободного пространства на HDD, Windows Server 2003: процессор 550 МГц, RAM 128 Мб; 200 Мб на HDD
- Язык описания страниц: HP PCL 6, HP PCL 5e
- PostScript: Эмуляция PostScript Level 3 с автоматическим переключением языка
- Экономичная печать: Экономичный режим (сокращение расхода тонера, в зависимости от режима печати, на 50%)
- Шрифты: 45 масштабируемых шрифтов TrueType; 35 шрифтов PostScript
- Duplex unit: Есть
- Панель управления: 6 индикаторов Jam (заедание бумаги), Toner low (низкий уровень тонера), Paper out (нет бумаги), Attention (внимание), Ready (готовность), 2 кнопки Go (пуск), Cancel (отмена задания печати).
- Технология печати: Лазерная монохромная печать
- Скорость печати: 26 стр/мин
- Первая страница: 8.5 секунд (из режима ожидания)
- Поля: 4 мм
- Ресурс: 15000 страниц в месяц
- Потребление энергии: 350 Вт (максимальное) при печати; 7 Вт (максимальное) в режиме ожидания
- Опции (не входят в комплект поставки): Лоток HP на 250 листов (Q5931A), чёрный картридж (3000 стандартных страниц) Q7553A, чёрный картридж (7000 стандартных страниц) Q7553X. Модули памяти DDR2 SDRAM DIMM: HP 32 Мб (CB420A), HP 64 Мб (CB421A), HP 128 Мб (CB422A), HP 256 Мб (CB423A)

- Опции (прочие): Бумага HP для лазерной печати (90 г/м2, А4, 500 листов) СНР310, матовая бумага HP для лазерной печати (160 г/м2, А4, 150 листов) Q6544А, бумага HP для копиров (80 г/м2, А4, 500 листов) СНР910
- Поддержка ОС: Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Me (только драйвер принтера), Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003; Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.3
- Размеры (ширина x высота x глубина): 350 x 256 x 362 мм
- Вес: 11 кг
- Размеры упаковки: 42.5 x 33 x 46.8 см
- Вес брутто: 12.50 кг
- Рабочая температура: 15 ~ 32°C