







K 4 Premium Power Control

Аппарат высокого давления K 4 Premium Power Control, укомплектованный пистолетом G 160 Q Power Control, струйными трубками и барабаном для шланга, предлагается с мобильным помощником из приложения Kärcher Home & Garden.



1 Мобильное приложение Home & Garden

- Приложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки.
- Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки.

2 Пистолет Power Control и струйные трубки с разъемами Quick Connect

- Оптимальная настройка для очистки любых поверхностей. 3 ступени давления и режим нанесения чистящего средства.
- Полный контроль: осуществляемые настройки отображаются индикатором.

3 Барабан для шланга для удобного выполнения работ

- Шланг высокого давления хранится с экономией места и оптимально защищен от повреждения.
- Удобство работы: шланг быстро и легко разматывается для выполнения работ и быстро сматывается после их окончания.

4 Система подачи чистящего средства Plug 'n' Clean

- Инновационный разъем для присоединения емкостей с чистящими средствами Kärcher.
- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.



K 4 Premium Power Control

- Пистолет Power Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Технические характеристики

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|
| № для заказа | 1.324-130.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278618159 | |
| Давление | бар / МПа | 20 – макс. 130 / 2 – макс. 13 |
| Производительность | л/ч | макс. 420 |
| Температура воды на входе | °С | макс. 40 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,8 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 11,98 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 414 × 306 × 588 |
| Параметры электросети | В / Гц | 230 / 50 |

Комплектация

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|---|
| Пистолет | G 160 Q Power Control | Двигатель водяного охлаждения | ■ |
| Струйная трубка Vario Power | ■ | Сумка для принадлежностей | ■ |
| Грязевая фреза | ■ | | |
| Шланг высокого давления | м | 8 | |
| Разъем Quick Connect на корпусе аппарата | ■ | | |
| Система подачи чистящего средства | Система Plug 'n' Clean | | |
| Режим всасывания воды из открытых источников | ■ | | |
| Встроенный фильтр для воды | ■ | | |
| Адаптер для садового шланга А3/4" | ■ | | |
| Барaban для шланга высокого давления | ■ | | |
| Телескопическая ручка | ■ | | |

■ Входит в комплект поставки

K 4 Premium Power Control 1.324-130.0

KÄRCHER


| | | | | | | | | № для заказа | Цена | Описание | |
|--|----|-------------|--|--|--|--|--|--------------|------|--|---|
| Струйные трубки | | | | | | | | | | | |
| Струйная трубка Vario Power VP 145 для K 4 - K 5 | 1 | 2.642-725.0 | | | | | | | | Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника. | ■ |
| Грязевая фреза DB 145 для K 4- K 5 | 2 | 2.642-728.0 | | | | | | | | Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений. | ■ |
| Телескопическая струйная трубка TLA 4 | 3 | 2.644-190.0 | | | | | | | | Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места. | □ |
| Комплект для мойки фасадов и стекол | 4 | 2.644-249.0 | | | | | | | | Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов. | □ |
| Защитный брызговик | 5 | 2.642-706.0 | | | | | | | | Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей. | □ |
| Угловая струйная трубка | 6 | 2.638-817.0 | | | | | | | | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей. | □ |
| 1-ступенчатая удлинительная трубка | 7 | 2.643-240.0 | | | | | | | | Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher. | □ |
| Струйная трубка 360° VP 180 S | 8 | 2.643-254.0 | | | | | | | | Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. | □ |
| Телескопическая трубка | 9 | 2.642-347.0 | | | | | | | | Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг. | □ |
| Пистолеты | | | | | | | | | | | |
| Пистолет G 160 Q | 10 | 2.644-327.0 | | | | | | | | Пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5 серий Power Control и Full Control. С дисплеем для отображения ступени давления и включенного режима подачи чистящего средства. | ■ |
| Пистолет G 145 Q | 11 | 2.643-634.0 | | | | | | | | Пистолет со светодиодным дисплеем, отображающим включенные ступени давления или режим подачи чистящего средства, и разъемом Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5 серий Power Control и Full Control. | □ |
| Приспособления для очистки поверхностей | | | | | | | | | | | |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus | 12 | 2.644-074.0 | | | | | | | | С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей. | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 4 Premium Power Control 1.324-130.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|---|----|--------------|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5 | 13 | 2.644-084.0 | | | | | | Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Мощная швабра PS 30 | 14 | 2.644-123.0 | | | | | | Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды. | <input type="checkbox"/> |
| Мощная швабра PS 30 Plus | 15 | 2.644-212.0 | | | | | | Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки. | <input type="checkbox"/> |
| Моечные щетки и губки | | | | | | | | | |
| Мощная щетка WB 150 | 16 | 2.643-237.0 | | | | | | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120 | 17 | 2.644-060.0 | | | | | | Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130 | 18 | 2.644-286.0 | | | | | | Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120 | 19 | 2.644-061.0 | | | | | | Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка | 20 | 2.644-288.0 | | | | | | Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike | 21 | 2.644-129.0 | | | | | | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микрофибры. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike | 22 | 2.644-287.0 | | | | | | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микрофибры. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60 | 23 | 2.643-233.0 | | | | | | Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков | 24 | 2.643-234.0 | | | | | | Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен. | <input type="checkbox"/> |
| Моечная щетка | 25 | 6.903-276.0 | | | | | | Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Моющая щетка *Basic Line | 26 | 2.642-783.0 | | | | | | Not for AKRU | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

K 4 Premium Power Control 1.324-130.0


KÄRCHER


| | | № для заказа | | | | Цена | Описание | |
|---|----|--------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска | | | | | | | | |
| Шланг высокого давления Н 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном | 27 | 2.643-633.0 | | | | | Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых аппаратов Kärcher классов К 4–К 7 с барабаном для шланга (начиная с 2009 г. выпуска). Шланг высокого давления длиной 10 м рассчитан на температуру до 60 °С и давление до 180 бар. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect | 28 | 2.641-710.0 | | | | | Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect | 29 | 2.641-709.0 | | | | | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 - К 7. 6 м. | <input type="checkbox"/> |
| Для промывки труб | | | | | | | | |
| Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20 | 30 | 2.642-240.0 | | | | | Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб PC 15 | 31 | 2.637-767.0 | | | | | Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб PC 7,5 | 32 | 2.637-729.0 | | | | | Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий. | <input type="checkbox"/> |
| Пенная насадка | | | | | | | | |
| Насадка для пенной чистки FJ 6 | 33 | 2.643-147.0 | | | | | Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева. | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 3 | 34 | 2.643-150.0 | | | | | Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады. | <input type="checkbox"/> |
| Прочее | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг SH 5 | 35 | 2.643-100.0 | | | | | Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.). | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг SH 3 | 36 | 2.643-101.0 | | | | | Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для гидроабразивной чистки | 37 | 2.638-792.0 | | | | | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр | 38 | 4.730-059.0 | | | | | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде. | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр для воды | 39 | 2.642-794.0 | | | | | Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды. | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный адаптер | 40 | 2.644-257.0 | | | | | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 4 Premium Power Control 1.324-130.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|---------------------------------|----|--------------|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Комплект колец круглого сечения | 41 | 2.640-729.0 | | | | | | Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

K 4 Premium Power Control 1.324-130.0

KÄRCHER



| | | | | | | | | № для заказа | Цена | Описание | |
|--|----|-------------|--|--|--|--|--|--------------|------|---|--------------------------|
| Тележки для шлангов | | | | | | | | | | | |
| Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8" | 1 | 2.645-165.0 | | | | | | | | Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей. | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте) | 2 | 2.645-167.0 | | | | | | | | Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе. | <input type="checkbox"/> |
| Шланги | | | | | | | | | | | |
| Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления | 3 | 2.645-156.0 | | | | | | | | Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4" - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба | <input type="checkbox"/> |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы | 4 | 2.645-258.0 | | | | | | | | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м) | 5 | 2.645-138.0 | | | | | | | | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м) | 6 | 2.645-142.0 | | | | | | | | Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20м | 7 | 2.645-318.0 | | | | | | | | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25м | 8 | 2.645-322.0 | | | | | | | | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20м | 9 | 2.645-324.0 | | | | | | | | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам. | <input type="checkbox"/> |
| Соединители и коннекторы для систем полива | | | | | | | | | | | |
| Универсальный коннектор Plus | 10 | 2.645-193.0 | | | | | | | | Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus с аквастопом | 11 | 2.645-194.0 | | | | | | | | Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.