

# Канальний кондиціонер

- ✓ відповідають стандартам енергоефективності європейського союзу – ERP
- ✓ холодоагент R32
- ✓ клас енергоефективності A++
- ✓ можливість встановлення Wi-Fi модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції)
- ✓ двостороннє відведення дренажу
- ✓ легке обслуговування
- ✓ два варіанти забору повітря
- ✓ оптимізований випарник V-типу
- ✓ тонкий дизайн

**В КОМПЛЕКТІ**



Настінний пульт



Приймач сигналу



GYKQ-52E



Inverter R32

## ТЕХНІЧНІ

## характеристики

Модель		TCC-09D2HRH/DV	TCC-12D2HRH/DV	TCC-18D2HRH/DV	TCC-24D2HRH/DV	TCC-30D2HRH/DV	TCC-36D2HRH/DV
Холодопродуктивність	кВт	2,6 (0,94~3,35)	3,4 (1,0~3,77)	5,1 (1,25~5,9)	7,04 (2,2~7,92)	8,8 (2,58~10,6)	10,55 (3,08~12,3)
	BTU/год	9 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000
Теплопродуктивність	кВт	2,75 (0,94~3,38)	3,42 (1,0~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,62 (2,32~8,35)	9,38 (2,7~11,5)	11,5 (3,28~13,5)
	BTU/год	9 500	13 500	19 600	26 000	32 000	39 000
SEER / EER		6,3 / 3,3	6,1 / 3,01	6,1 / 3,23	6,1 / 2,95	6,1 / 3,28	6,1 / 3,11
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++					
SCOP / COP		4,0 / 3,75	4,0 / 3,71	4,0 / 3,71	4,0 / 3,75	4,0 / 4,06	4,0 / 3,78
Клас енергоефективності при Обігріві		A+					
<b>Споживана потужність</b>							
Охолодження / Обігрів	Вт	787 / 733	1 130 / 922	1 579 / 1 382	2 285 / 1 930	2 500 / 2 130	3 210 / 2 860
<b>Робочий струм</b>							
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50					
Охолодження / Обігрів	A	4,1 / 3,8	5,8 / 4,7	8,1 / 7,1	10,2 / 8,5	11,0 / 9,4	14,6 / 12,5
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675					
Кількість холодоагенту	г	550	550	960	1 250	2 200	2 400
<b>Внутрішній блок</b>							
Розміри (Ш × В × Г)	мм	700 × 200 × 450	700 × 200 × 450	920 × 200 × 450	920 × 270 × 570	1 140 × 270 × 710	1 200 × 300 × 800
Маса (нетто / брутто)	кг	16 / 20	16 / 20	20 / 25	27 / 31	37 / 44	44 / 51
Рівень шуму (Низ/Сер/Вис)	дБ	48 / 52 / 55	48 / 52 / 55	50 / 53 / 56	46 / 52 / 58	48 / 56 / 62	49 / 55 / 62
<b>Зовнішній блок</b>							
Марка компресора		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	GMCC	GMCC
Розміри (Ш × В × Г)	мм	760 × 498 × 245	760 × 498 × 245	780 × 602 × 300	853 × 700 × 340	940 × 910 × 340	940 × 910 × 340
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38	39 / 44	62 / 72	69 / 79
Рівень шуму	дБ	60	60	65	68	69	70
<b>Розмір трубопроводів</b>							
Рідина лінія	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52	9,52
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15	50	50	65
Максимальний перепад висот	м	10	10	10	25	25	30
<b>Температурний режим</b>							
Охолодження	°C	-15 ~ +53					
Обігрів	°C	-20 ~ +30					