

# Касетний кондиціонер

Inverter R32

- ✓ відповідають стандартам енергоефективності європейського союзу - ERP
- ✓ холодоагент R32
- ✓ клас енергоефективності A++
- ✓ можливість встановлення Wi-Fi модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції)
- ✓ компактні касетні блоки, легко монтуються в стандартну підвісну стелю. Тільки для 9 000 BTU та 12 000 BTU
- ✓ підміс свіжого повітря. Тільки для 18 000, 24 000, 36 000 BTU
- ✓ вбудований дренажний насос
- ✓ легкознімний фільтр

В КОМПЛЕКТІ



Q4



GYKQ-52E



Q8

## ТЕХНІЧНІ характеристики

Модель		TCC-09CHRH/DV	TCC-12CHRH/DV	TCC-18CHRH/DV	TCC-24CHRH/DV	TCC-36CHRH/DV
Холодопродуктивність	кВт	2,6 (0,94~3,35)	3,4 (1,0~3,77)	5,1 (1,25~5,9)	7,04 (2,2~7,92)	10,55 (3,96~12,3)
	BTU/год	9 000	12 000	18 000	24 000	36 000
Теплопродуктивність	кВт	2,75 (0,94~3,38)	3,42 (1,0~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,62 (2,32~8,35)	11,5 (2,82~13,5)
	BTU/год	9 500	13 500	19 600	26 000	39 000
SEER / EER		6,3 / 3,3	6,1 / 3,01	6,1 / 3,23	6,1 / 3,02	6,1 / 3,11
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++				
SCOP / COP		4,0 / 3,75	4,0 / 3,71	4,0 / 3,71	4,0 / 3,54	4,0 / 3,72
Клас енергоефективності при Обігріві		A+				
<b>Споживана потужність</b>						
Охолодження / Обігрів	Вт	787 / 733	1 130 / 922	1 579 / 1 382	2 260 / 2 080	3 270 / 2 970
<b>Робочий струм</b>						
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1 / 220-240 / 50				
Охолодження / Обігрів	A	4,1 / 3,8	5,8 / 4,7	8,1 / 7,1	9,9 / 9,1	15,0 / 13,2
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675				
Кількість холодоагенту	г	635	635	960	1 250	2 400
<b>Внутрішній блок</b>						
Розміри (Ш × В × Г)	мм	590 × 260 × 590	590 × 260 × 590	840 × 260 × 840	840 × 260 × 840	840 × 300 × 840
Маса (нетто / брутто)	кг	20 / 24	20 / 24	22 / 26	22 / 26	30 / 35
Рівень шуму (Низ/Сер/Вис)	дБ	46 / 49 / 52	46 / 49 / 52	49 / 52 / 56	48 / 50 / 52	54 / 58 / 60
<b>Зовнішній блок</b>						
Марка компресора		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	GMCC
Розміри (Ш × В × Г)	мм	760 × 498 × 245	760 × 498 × 245	853 × 700 × 340	853 × 700 × 340	940 × 910 × 340
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38	39 / 44	69 / 79
Рівень шуму	дБ	60	60	65	68	70
<b>Розмір трубопроводів</b>						
Рідина лінія	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15	50	65
Максимальний перепад висот	м	10	10	10	25	30
<b>Декоративна панель</b>						
Тип панелі		Q4	Q4	Q8	Q8	Q8
Розміри (Ш × В × Г)	мм	660 × 30 × 660	660 × 30 × 660	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950	950 × 45 × 950
Маса (нетто / брутто)	кг	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	6 / 9	6 / 9	6 / 9
<b>Температурний режим</b>						
Охолодження	°C	-15 ~ +53				
Обігрів	°C	-20 ~ +30				