

Консольний кондиціонер

Inverter R32

- ✓ відповідають стандартам енергоефективності європейського союзу – **ERP**
- ✓ холодоагент **R32**
- ✓ клас енергоефективності **A++**
- ✓ можливість встановлення **Wi-Fi** модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції)
- ✓ перемикач напрямку повітряного потоку – тільки ввєрх, ввєрх/вниз
- ✓ lock-open клавіша для легкого відкриття передньої панелі
- ✓ оригінальний ультратонкий дизайн
- ✓ легкознімний фільтр

В КОМПЛЕКТІ



GYKQ-52E



ТЕХНІЧНІ

характеристики

Модель		TCC-09C2HRH/DV	TCC-12C2HRH/DV	TCC-18C2HRH/DV
Холодопродуктивність	кВт	2,6 (0,94~3,35)	3,4 (1,0~3,77)	5,1 (1,25~5,9)
	BTU/год	9 000	12 000	18 000
Теплопродуктивність	кВт	2,75 (0,94~3,38)	3,42 (1,0~3,81)	5,13 (1,25~6,08)
	BTU/год	9 500	13 500	19 600
SEER / EER		6,3 / 3,3	6,1 / 3,01	6,1 / 3,23
Клас енергоефективності при Охолодженні			A++	
SCOP / COP		4,0 / 3,75	4,0 / 3,71	4,0 / 3,71
Клас енергоефективності при Обігріві			A+	
Споживана потужність				
Охолодження / Обігрів	Вт	787 / 733	1130 / 922	1579 / 1382
Робочий струм				
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/ 220-240/ 50		
Охолодження / Обігрів	A	4,1 / 3,8	5,8 / 4,7	8,1 / 7,1
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675		
Кількість холодоагенту	г	550	550	960
Внутрішній блок				
Розміри (Ш × В × Г)	мм	680 × 600 × 215	680 × 600 × 215	680 × 600 × 215
Маса (нетто / брутто)	кг	16 / 18	16 / 18	16 / 18
Рівень шуму (Низ/Сєр/Вис)	дБ	30 / 38 / 45	30 / 38 / 45	50 / 53 / 56
Зовнішній блок				
Марка компресора		GMCC	GMCC	SANYO
Розміри (Ш × В × Г)	мм	760 × 498 × 245	760 × 498 × 245	780 × 602 × 300
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38
Рівень шуму	дБ	60	60	65
Розмір трубопроводів				
Рідина лінія	мм	6,35	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15
Максимальний перепад висот	м	10	10	10
Температурний режим				
Охолодження	°C	-15 ~ +53		
Обігрів	°C	-20 ~ +30		