

WOOD WAX

Восковая эмульсия для дерева устойчивая к истиранию

Описание продукта	Бесцветное высокоэффективное декоративное, погодоустойчивое и грязеотталкивающее вещество для дерева с повышенной устойчивостью, на акриловой основе, модифицированное полиуретановой смолой.
Особые свойства	Специальные примеси обеспечивают пленке стойкость и водоотталкивающую способность. Тиксотропный, идеально подходит для обработки потолков и вертикальных поверхностей.
Сфера применения	Применяется практически для всех лиственных и хвойных пород древесины, также пригоден для тропических пород древесины. Для любых деревянных деталей, таких как, деревянные обшивки, альтанки, гаражи, заборы и для ремонта уже обработанных поверхностей.
Способ нанесения	Перед использованием тщательно перемешать. Наносить кистью для акриловых лаков равномерными движениями с втиранием в основание. При нанесении методом распыления, а также для облегчения нанесения, средство можно разбавить водой до 10 %.
Подготовка основания	Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой (влажность не более 13 %). Выветренные поверхности зашкурить до здоровой древесины, покрытие с дефектами и отслоением полностью удалить.
Структура покрытия	Бесцветная однородная поверхность.
Температура переработки и объекта	От пыли - 1 час, до нанесения следующего слоя – 6-8 часов при +20°C и максимальной влажности воздуха 60 %. Работы проводить при температуре выше +8°C.

Рабочий инструмент	Инструмент после работы тщательно промыть водой.
Расход	Приблизительно 1л /10м ² , в зависимости от структуры и цвета основания. Точный расход определяется пробной окраской на объекте.
Форма поставки	Пластиковая тара емкостью: 0,8л, 2,5 л и 10 л.
Срок хранения	Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца.
Техника безопасности	Избегать контакта с кожей. При работе использовать рукавицы. При попадании в глаза сразу же промыть чистой водой.