



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Техническая спецификация

Шпаклевка HOLZMASSE K2

Двухкомпонентная шпаклевка

Описание:

Шпаклевка двухкомпонентная представляет собой материал, выполненный на основе полиэфирных смол и минеральных составляющих с добавлением древесной пыли. Она особенно рекомендуется для реставрации старой мебели (реставрация деревянных элементов), деревянных сооружений (домов, опор, лодок и судов и т.д.).

Субстрат: Любая древесина.

Физико-химические свойства:

Внешний вид:	паста
Цвет:	Прозрачный или темное дерево
Растворимость:	Не растворим
Соотношение катализатора:	1/3%
Гелеобразование:	5 – 8 минут при температуре 20°C
Температура воспламенения:	>31°C
Эластичность:	хорошая
Усадка:	нет
Устойчивость к воде и растворителю:	отличная
Сухой остаток:	78% по отношению к весу
VOC содержание летучих органических соединений:	280 гр./л. *
Жизнеспособность смеси:	4 – 6 минут при температуре 20°C

*Данные о содержании летучих органических соединений VOC основаны на содержании стирола в качестве растворителя

Способ применения:

Подготовка:

Тщательно очистите поверхность, обработав ее антисиликоновым растворителем.

Добавьте отвердитель в шпаклевку в зависимости от комнатной температуры:

-менее чем 10°C	3-3,5%
-10-20 °C	2-2,5%
-более 20 °C	1-1,5%.

Тщательно перемешайте оба компонента.

Время жизни смеси: 4-6 минут при 20 °C.

Нанесение: Нанесите один или два слоя шпаклевки в зависимости от требуемой толщины покрытия.

Сушка. Сушка при температуре 20 °C.

Время между слоями: 6-7 минут.

Шлифовка: 35-40 минут после нанесения.

Отшлифуйте поверхность, используя абразивную бумагу с зерном P 80, P 180.

Хранение:

Храните продукт в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня, тепла и прямых солнечных лучей. Продукт для промышленного применения. При соблюдении условий хранения рекомендуемый срок использования 1 год с даты изготовления. По истечении этого срока шпаклевка дает усадку, но не меняет своих химических свойств. При необходимости восстановить физические свойства продукта рекомендуем добавить многоцелевой растворитель BORMA SOLVE

Упаковка:

Продукт выпускается в упаковке 125 мл, 750 мл.

Внимание:

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д.

Перед использованием проведите ряд тестов.

Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.