



- AHD/TVI/CVI/CVBS камера
- Роздільна здатність 4.0 Мп
- ІЧ підсвітка до 60м
- Ступінь захисту IP66
- 3 ступені свободи

Камера AHD		
Модель	COD-VF3SE	
Версія	SuperHD v1.0	
Вбудоване меню OSD	+	
Керування вбудованим меню OSD	Джойстик на дроті	+
	UTC контролер	-
Матриця		
Сенсор	1/2.7" CMOS	
Розмір пікселя, мкм	2.8x2.8	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	PAL	AHD-H: 4Mp(2592x1520)@15fps
		TVI: 4Mp(2592x1520)@15fps
		CVI: 4Mp(2592x1520)@15fps
		Analog: 1300TVL
	NTSC	AHD-H: 4Mp(2592x1520)@15fps
		TVI: 4Mp(2592x1520)@15fps
		CVI: 4Mp(2592x1520)@15fps
		Analog: 1300TVL
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.01	
Функції обробки відео	AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Відео вихід	1Vpp, 75Ω	
Експозиція, с	Авто	+
	Ручна	1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2.8-12	
Діафрагма, F	1.4	
Кут огляду, °	Горизонтальний	89-26
	Вертикальний	58-15
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	+/-	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤60	
Кількість світлодіодів, шт.	8, array LED	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвилі, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	280.5
	Кожух	Ø84x152.5
	Кронштейн	Ø84x128
Маса, г	750	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.5
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>

