

Технический паспорт

Зажим Quick, светло-серый

Арт.-№ 2149028



PP Полипропилен

Зажим OBO Quick, тип 2955/ подходит для крепления любых метрических стальных и изоляционных труб. Идеальное решение для крепления системы пластиковых труб OBO Quick-Pipe. Направляющие помогают оптимально расположить трубу и автоматически устанавливают зажим в правильное положение. Универсальный способ крепления при установке в ряд вместе с зажимами OBO Multi-Quick и starQuick.

Продольное отверстие для выравнивания при монтаже с помощью шурупа или забивного дюбеля.

Размеры от M16 до M32 подходят для резьбы M6.

Рекомендуемое расстояние между креплениями 50-60 см; максимальные значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C Вы найдете в таблице.

Исходные данные

Артикульный №	2149028
Тип	2955 M40
Обозначение 1	Зажим Quick
Размер	M40
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	50 шт.
Вес	0,84 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим Quick, светло-серый

Арт.-№ 2149028



Технические характеристики



Размер A	57,30 мм
Размер B	16,00 мм
Размер C	26 мм
Размер D	39,20 мм
Размер E	11,00 мм
Размер F	4,60 мм
Размер H	51,00 мм
Размер h	12,00 мм
Anreihbar	☒
Количество кабелей/труб	1
Параметры вытягивания	140 N
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	0,14 кН
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Geschlossen	☐
Номинальный параметр	M40
Без галогена	☒
Mit Einlage	☐
Монтаж скобы	Сквозное отверстие, навинчивается на резьбу M6
Диапазон зажима D	40,00 - 40,00 мм
Устойчив к УФ	☐