

СВЕРДЛОВИННІ ШНЕКОВІ НАСОСИ

4 QGD 1.2-50-0.37

4 QGD 1.8-50-0.5

4 QGD 1.2-100-0.75

4 QGD 1.5-120-1.1



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Побутові свердловинні шнекові насоси ТМ KOER призначені для подачі води в трубопроводах низького та високого тиску. Використовуються в системах поливу садів і городів, крапельного зрошення, а також можуть використовуватися для монтажу автоматичних станцій водопостачання.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Перекачувана рідина: прісна вода
- Ступінь забруднення: не більше 40 г/м³
- Максимальний розмір часток бруду 0,9 мм
- Мінералізація не більше: 1500 мг/л
- Температура води, що перекачується: + 5°C ... + 35°C

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Вологість навколишнього повітря: % <90
- Температура навколишнього повітря: + 4°C ... + 40°C

ДВИГУН

- Тип двигуна: асинхронний, закритого типу з вбудованим термозахистом та конденсатором
- Обмотки статора: 100% мідь
- Клас ізоляції: F – термостійкість двигуна до 155°C.
- Ущільнення торцеве: графіт / кераміка / NR/AISI 304
- Напруга: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Клас захисту: IP 68
- Довжина кабелю: 10м.
- Режим роботи: тривалий

НАСОСНА ЧАСТИНА

- Напірний патрубок: нержавіюча сталь
- Корпус насосної камери: нержавіюча сталь
- Шнек: нержавіюча сталь
- Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304

ОСОБЛИВОСТІ ШНЕКОВИХ НАСОСІВ

Конструкція насоса надзвичайно проста. Насоси характеризуються високими напірними і помірними витратними характеристиками