

## Ротационный испаритель RE-100-PRO

Ротационный испаритель RE100-Pro – современная модель с удобным ЖК-дисплеем и панелью для дистанционного управления. Жидкокристаллический дисплей показывает температуру, скорость вращения и время. Скорость работы испарителя от 20 до 280 вращений в минуту.

### Особенности испарителя Re100-Pro:

Большая (5 литров) ванна для масла, разогрев до 180°C;

Точный контроль температуры, настраиваемая система безопасности;

Реверсивное направление вращения;

Съемная панель обеспечивает дистанционное управление;

Конденсатор с отличным эффектом охлаждения (поверхность охлаждения 1500 см<sup>2</sup>);

Моторизованный подъемник автоматически поднимает колбу в случае сбоя питания;

Регулируемая фиксация позиции для безопасности пользователя и защиты механизма от поломки;

Колба оснащена эжектором, легко снимается;

Доступна функция таймера для точного управления механизмом;

Химически стойкая двойная система из политетрафторэтилена и специальная пружина обеспечивают плотное запечатывание;

Возможно подключение к ПК через порт USB;

Класс защиты в соотв. В соответствии с DIN EN60529 IP20

### Технические характеристики ротационного испарителя RE100-Pro:

Тип мотора	Бесщеточный двигатель постоянного тока
Скорость вращения	20-280 оборотов/мин
Дисплей	LCD (отображает скорость, температура и время)
Вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки	Да
Диапазон температур	от комнатной до 180 C
Точность поддержания температуры	±1 C
Мощность нагрева	1300 Вт
Ход поршня	автоматический 150 мм
Таймер	Да
Установка времени	1-999 мин
Габаритные размеры [ш×г×в ]	465×457×583 мм
Вес	15 кг
Температура окружающей среды	5-40°C
Условия работы	влажность до 80%
Класс защиты	IP20



USB інтерфейс	Да
Питание/Частота	200-240В / 50/60 Гц
Мощность	1400 Вт

